

Link do produktu: <https://greenlak.pl/freud-frez-04-11406p-6x16x50-8x6-0-p-25601.html>



freud Frez 04-11406P 6X16X50,8X6,0

Cena brutto	183,79 zł
Cena netto	149,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	F0411406P
Kod producenta	04-11406P

Opis produktu

Frez 04-11406P 6X16X50,8X6,0 – Wysokiej jakości narzędzie do obróbki drewna i tworzyw

Frez 04-11406P to profesjonalne narzędzie VHM (węglik spiekany) marki Freud, które gwarantuje znakomite rezultaty w obróbce różnorodnych materiałów. Dzięki swojej konstrukcji, ten frez stanowi doskonały wybór dla każdego, kto poszukuje niezawodnego narzędzia do frezowania, wiercenia oraz rowkowania.

Zastosowanie frezu w obróbce drewna i materiałów kompozytowych

Ten frez jest stworzony do obróbki drewna, zarówno miękkiego, jak i twardego, a także materiałów kompozytowych takich jak MDF, HDF, PCV oraz szkło akrylowe. Jego wszechstronność sprawia, że jest idealnym narzędziem zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.

Idealny do maszyn CNC i frezarek górno-wrzecionowych

Frez 04-11406P jest kompatybilny z maszynami CNC oraz frezarkami górno-wrzecionowymi, co czyni go doskonałym wyborem dla osób pracujących w różnych warunkach. Dzięki temu narzędziu można osiągnąć wysoką precyzję i efektywność pracy.

Materiały, w których sprawdzi się frez

Frez ten doskonale radzi sobie z obróbką:

- drewna litego
- płyt wiórowych
- MDF
- HDF
- HPL
- Solid Surface (np. Corian, Staron, HI-MAX)

Wydaźność i precyzja – liczba zębów i maksymalne obroty

Frez 04-11406P posiada 2 zęby, co zapewnia wysoką wydajność oraz precyzję obróbkę. Dodatkowo, maksymalna prędkość obrotowa wynosząca 24.000 RPM pozwala na szybkie i efektywne wykonanie zadań.

Specyfikacja techniczna:

- Marka: Freud
- Kod producenta: 04-11406 FREUD
- Rodzaj: frez pojedynczy
- Zastosowanie: drewno, HDF, MDF, PCV, płyty wiórowe, szkło akrylowe, tworzywa sztuczne
- Rodzaj frezu: czołowy, trzpieniowy (palcowy)
- Średnica frezu: 6 mm
- Średnica trzpienia: 6 mm
- Materiał wykonania: H&M
- EAN (GTIN): 8025331466006
- Wysokość robocza: 16 mm
- Długość: 50,8 mm
- Liczba zębów: 2
- Obroty: RH - Prawe

- Maksymalne obroty: 24.000 RPM