

Link do produktu: <https://greenlak.pl/freud-frez-04-15808p-24x20x52x8-0-p-25616.html>



freud Frez 04-15808P 24X20X52X8,0

Cena brutto	256,21 zł
Cena netto	208,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	F0415808P
Kod producenta	04-15808P

Opis produktu

Frez 04-15808P 24X20X52X8,0 - Idealne narzędzie do precyzyjnego frezowania

Frez 04-15808P to narzędzie skrawające najwyższej jakości od marki Freud, stworzone z myślą o precyzyjnym frezowaniu. Dzięki starannie przemyślanej konstrukcji oraz zastosowanym materiałom, ten frez gwarantuje znakomite rezultaty w obróbce różnorodnych materiałów.

Wysokiej jakości ostrza HM do drewna i tworzyw sztucznych

Ostrza frezu 04-15808P są wykonane z materiałów najwyższej klasy, w tym z lutowanego srebrzem i miedzią węgliką, co zapewnia długotrwałą wydajność oraz efektywność podczas pracy. To narzędzie jest zatem idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i pasjonatów.

Zastosowanie w frezarkach górno-wrzecionowych i CNC

Frez 04-15808P jest kompatybilny z maszynami CNC oraz frezarkami górno-wrzecionowymi, co czyni go wszechstronnym narzędziem do różnorodnych zastosowań w obróbce materiałów. Jego konstrukcja umożliwia łatwe i precyzyjne cięcie, co jest kluczowe w pracy z różnymi rodzajami materiałów.

Doskonałe do frezowania, wiercenia i rowkowania

To narzędzie skrawające sprawdzi się znakomicie w wielu technikach obróbkowych, takich jak frezowanie, wiercenie oraz rowkowanie. Dzięki dwóm zębom oraz maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 24.000 RPM, frez 04-15808P zapewnia szybkie i efektywne rezultaty.

Materiały, w których sprawdzi się frez 04-15808P

Frez ten jest idealny do obróbki różnorodnych materiałów, w tym:

- drewno (miękkie i twarde)
- płyty wiórowe
- MDF
- HDF
- PCV
- tworzywa sztuczne, w tym szkło akrylowe

Specyfikacja techniczna:

- Marka: Freud
- Kod producenta: 04-15808 FREUD
- Rodzaj: frez pojedynczy
- Zastosowanie: drewno, HDF, MDF, PCV, płyty wiórowe, szkło akrylowe, tworzywa sztuczne
- Rodzaj frezu: czołowy, trzpieniowy (palcowy)
- średnica frezu: 24 mm
- Wysokość robocza: 20 mm
- Długość: 52 mm
- średnica trzpienia: 8 mm
- Materiał wykonania: H&M
- Liczba zębów: 2

-
- Obroty: RH - Prawe
 - Maksymalne obroty: 24.000 RPM