

Link do produktu: <https://greenlak.pl/freud-frez-21-11208p-16x12-5x50-8x8-90-p-25638.html>



freud Frez 21-11208P 16X12,5X50,8X8 90°

Cena brutto	201,17 zł
Cena netto	163,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	F2111208P
Kod producenta	21-11208P

Opis produktu

Frez 21-11208P 16X12,5X50,8X8 90° – Idealne narzędzie do precyzyjnego cięcia

Frez 21-11208P to niezwykle narzędzie, które gwarantuje precyzyjne cięcie w różnych zastosowaniach. Dzięki swojej konstrukcji, doskonale sprawdza się w obróbce płyt ACM, co czyni go nieodzownym elementem każdego warsztatu. Jego kąt 90° oraz średnica 16 mm sprawiają, że jest to znakomity wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, którzy cenią sobie jakość i dokładność.

Zastosowanie frezu do wpustów typu „V” w obróbce płyt ACM

Frez 21-11208P został stworzony z myślą o cięciu wpustów typu „V”, co umożliwia uzyskanie estetycznych i funkcjonalnych krawędzi w materiałach takich jak płyty ACM. Dzięki temu narzędziu, możesz łatwo tworzyć skomplikowane kształty i detale, które są kluczowe w wielu projektach.

Wydajność w obrabiarkach CNC i frezarkach stacjonarnych

Ten frez jest kompatybilny z obrabiarkami CNC oraz innymi automatycznymi maszynami frezarskimi, co zapewnia wysoką wydajność i precyzję. Może być również używany w przenośnych i stacjonarnych frezarkach, co czyni go wszechstronnym narzędziem do różnorodnych zastosowań w obróbce materiałów.

Wskazówki dotyczące usuwania dużych ilości materiału

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty podczas usuwania dużych ilości materiału, zaleca się wykonanie kilku przejść. Taka technika nie tylko poprawia jakość cięcia, ale także wydłuża żywotność narzędzia, co jest istotne w intensywnym użytkowaniu.

Kluczowe dane techniczne frezu 21-11208P:

- Średnica: 16 mm
- Długość: 50 mm
- Kąt: 90°
- Maksymalna prędkość obrotowa: 24.000 obr./min

Specyfikacja techniczna:

- Kod producenta: F03FR04019
- Marka: Freud
- EAN (GTIN): 8025331569219
- Rodzaj frezu: inny
- Średnica trzpienia: inna
- D: 16 mm
- H: 50 mm
- A: 8 mm
- d: 2,5 mm
- Kąt: 90°
- Obr./min (maks.): 24.000