

Link do produktu: <https://greenlak.pl/freud-frez-40-10406p-33x11-5x6-0-45-p-25593.html>



freud Frez 40-10406P 33X11,5X6,0 45°

Cena brutto	222,13 zł
Cena netto	180,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	F4010406P
Kod producenta	40-10406P

Opis produktu

Frez 40-10406P

To niezastąpione narzędzie zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów, które umożliwia precyzyjne frezowanie krawędzi. Dzięki swojej starannej konstrukcji, narzędzie to zapewnia równomierne fazowanie na krawędzi każdego elementu roboczego, co czyni je idealnym do różnorodnych zastosowań w obróbce drewna.

Zastosowanie frezu do obrabiania krawędzi

Frez 40-10406P doskonale sprawdza się w usuwaniu dużych ilości materiału dzięki wielokrotnym przejściom. Może być używany z ręcznymi frezarkami oraz frezarkami stołowymi, co czyni go wszechstronnym narzędziem w każdym warsztacie. Warto jednak pamiętać, że nie jest zalecany do stosowania z maszynami CNC, ponieważ frezy z łożyskiem kulowym mogą nie działać prawidłowo w tym kontekście.

Materiały, które można obrabiać: drewno, sklejka i kompozyty

Frez 40-10406P doskonale nadaje się do pracy z różnorodnymi materiałami, takimi jak:

- drewno miękkie
- drewno twarde
- sklejka
- panele drewnopochodne

Dzięki swojej wszechstronności, narzędzie to stanowi doskonały wybór dla każdego, kto poszukuje efektywnego rozwiązania do obróbki drewna.

Wysokiej jakości materiał TiCo Carbide dla dłuższej żywotności

Frez 40-10406P został wykonany z TiCo Carbide, specjalnie opracowanego, wysoko skompaktowanego węgla tytanu i kobaltu. Taki materiał zapewnia ostrzejsze krawędzie oraz doskonałe wykończenie, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia. Dodatkowo, powłoka Perma-SHIELD chroni frez przed korozją oraz eliminuje osady żywiczne, co zmniejsza czas przestoju na czyszczenie.

Specyfikacja techniczna frezu 40-10406P

- Producent: Freud
- Numer katalogowy: 40-10406P
- średnica cięcia: 33 mm
- Wysokość cięcia: 11,5 mm
- średnica trzpienia: 6 mm
- Materiał: TiCo Carbide
- Powłoka: Perma-SHIELD
- Zastosowanie: frezowanie drewna miękkiego, twardego, sklejki i paneli drewnopochodnych