

Link do produktu: <https://greenlak.pl/freud-frez-42-10408p-12-7x25-7x72-9x8-0-p-25623.html>



## freud Frez 42-10408P 12,7X25,7X72,9X8,0

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>128,54 zł</b> |
| Cena netto       | <b>104,50 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>F4210408P</b> |
| Kod producenta   | <b>42-10408P</b> |

### Opis produktu

**Frez płaski Freud 42-10408P 12,7x25,7x72,9x8,0** – Idealne narzędzie do precyzyjnego frezowania

Frez prosty Freud 42-10408P to niezastąpione narzędzie dla każdego stolarza, które zapewnia precyzyjne frezowanie i wykańczanie krawędzi. Dzięki innowacyjnej technologii oraz wysokiej jakości wykonaniu, frez ten gwarantuje profesjonalne rezultaty w obróbce różnych materiałów. Idealny do zastosowań zarówno w warsztatach, jak i w domowych projektach, jest to narzędzie, które warto mieć w swoim arsenale.

Wysokiej jakości konstrukcja z węgliku TiCo

Frez został wykonany z węgliku TiCo, co zapewnia mu wyjątkową trwałość i odporność na zużycie. Dzięki temu narzędzie jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom, oferując jednocześnie doskonałą jakość frezowania. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz amatorów, którzy cenią sobie niezawodność i efektywność.

Powłoka Perma-SHIELD dla długotrwałej wydajności

Frez Freud 42-10408P jest pokryty innowacyjną powłoką Perma-SHIELD, która chroni narzędzie przed uszkodzeniami i zwiększa jego żywotność. Dzięki tej technologii, frez zachowuje swoje właściwości nawet przy intensywnym użytkowaniu, co czyni go idealnym wyborem dla osób, które często pracują z różnymi materiałami.

Zastosowanie w obróbce drewna, laminatów i kompozytów

Frez ten jest dedykowany do frezowania wszelkich kompozytów, laminatów, sklejki oraz drewna twardego i miękkiego. Jego uniwersalność sprawia, że jest to narzędzie, które doskonale sprawdzi się w różnych projektach, od prostych prac domowych po bardziej skomplikowane zadania w profesjonalnych warsztatach.

Specyfikacja techniczna:

- średnica (D): 12,7 mm
- Długość robocza (h): 25,7 mm
- Długość całkowita (H): 72,9 mm
- średnica trzpienia (A): 8 mm
- Ilość zębów: 2
- Maksymalna prędkość obrotowa: 24.000 obr./min
- średnica łożyska (C): 12,7 mm
- Materiał: Węglik TiCo
- Powłoka: Perma-SHIELD