

Link do produktu: <https://greenlak.pl/greenteq-profil-klima-konform-ciepła-belka-p-22066.html>



greenteq Profil Klima Konform - ciepła belka

Cena brutto	138,34 zł
Cena netto	112,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	F073117
Kod producenta	1136

Opis produktu

Profil Izolacyjny Klima Konform greenteq

Profil izolacyjny Klima Konform greenteq jest kluczowym elementem systemu montażu okna w płaszczyźnie izolacji cieplnej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i uszczelniaczy, system ten optymalizuje słabe punkty wokół profilu ramy okiennej, poprawiając współczynnik U oraz współczynnik przenikania ciepła. Właściwości izolacyjne profilu zapobiegają występowaniu mostków cieplnych i umożliwiają różne posadowienie okna w ościeżu, zarówno bardziej do wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Wymiary:

- Szerokość belki: 60 mm
- Wysokość belki: 80 mm
- Długość belki: 2250 mm

Właściwości:

- Wodoszczelność: do 1.050 Pa
- Hermetyczność: < 0,1
- Ciśnienie i siła ssąca: do 3.000 Pa
- Izolacyjność cieplna: 0,04 W/mK
- Test udarowości: Klasa 4
- Przenoszenie obciążenia: do 150 kg
- Klasa ogniowa materiałów budowlanych: trudnopalna

Montaż w Płaszczyźnie Izolacji:

- Profile KK greenteq dolne/górne: szerokość okna + 2 x szerokość profilu KK greenteq + 2 x 10 mm luzu montażowego (po bokach).
- Profile KK greenteq boczne: wysokość okna łącznie z połączeniem parapetu okiennego + 10 mm luzu montażowego (na górze).

Aby zamontować profil, należy odmierzyć i dociąć go zgodnie z wykonanym pomiarem. Profil Klima Konform może być również stosowany jako izolacja termiczna, tzw. ciepła belka pod bramę garażową. Jest to lekki materiał konstrukcyjny, który może służyć do budowy izolacji w podłożu, oddzielając podłogę od kostki brukowej, betonu lub innego materiału zastosowanego na podjeździe.

Montaż Progu:

Próg garażowy Klima-Konform należy osadzić przy użyciu kleju hybrydowego greenteq. Za progiem należy wykonać hydroizolację, na przykład z użyciem EPDM, aby zapewnić odpowiednią termikę i szczelność montażu bramy garażowej. Do progu można wklejać dowolny materiał, taki jak gres, terakota, linoleum i inne. Wszystkie szczeliny należy uzupełnić klejo-uszczelniaczem hybrydowym greenteq.