

Link do produktu: <https://greenlak.pl/greenteq-profil-klima-konform-greenteq-cfeco-ciepla-belka-p-22071.html>



greenteQ Profil Klima Konform greenteQ CFeco - ciepła belka

Cena brutto	277,04 zł
Cena netto	225,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	F044416
Kod producenta	044416

Opis produktu

Próg Garażowy Klima-Konform CFeco

Próg garażowy Klima-Konform CFeco, znany jako tzw. ciepła belka, jest montowany w podłożu jako izolator, oddzielający podłogę od kostki brukowej, betonu lub innego materiału podjazdu. Jego zastosowanie przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie strat ciepła.

Wymiary:

- Szerokość belki: 160 mm
- Wysokość belki: 80 mm
- Długość belki: 2350 mm

Dane Techniczne:

- Lambda (przewodność cieplna): 0,0405 W/mK
- Klasa reakcji na ogień: B1 (DIN 4102-2) - materiał trudnopalny
- Współczynnik przenikania ciepła dla 8 cm: $U = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Naprężenia ściskające przy 2,0% odkształceniu: 11 kg/cm^2 (1100 kPa)

Zalety:

- Bardzo duża wytrzymałość: Odporny na obciążenia mechaniczne.
- Poprawa termoizolacji: Zmniejszenie strat ciepła.
- Łatwy montaż i obróbka: Umożliwia szybkie i efektywne instalacje.
- Dobra przyczepność materiałów murarskich: Ułatwia łączenie z innymi materiałami.

Montaż:

- Próg garażowy Klima-Konform należy osadzić przy użyciu kleju hybrydowego greenteQ.
- Za progiem należy wykonać hydroizolację, na przykład z użyciem EPDM, aby zapewnić odpowiednią termikę i szczelność montażu bramy garażowej.
- Do progu można wklejać dowolny materiał, taki jak gres, terakota, linoleum i inne.
- Wszystkie szczeliny należy uzupełnić klejo-uszczelniaczem hybrydowym greenteQ.