

Link do produktu: <https://greenlak.pl/greenteq-tasma-rozprezna-omnia-7315-40-60-antracyt-p-22078.html>



greenteQ Taśma rozprężna OMNIA 73/15-40-60 Antracyt

Cena brutto	193,90 zł
Cena netto	157,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	F061523
Kod producenta	217.272/2408

Opis produktu

Taśma Rozprężna OMNIA BG1 greenteQ

Taśma rozprężna OMNIA BG1 greenteQ to innowacyjna taśma uszczelniająca, stworzona do zastosowania w ciepłym montażu warstwowym. Zamiast używać trzech różnych produktów do warstwy wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej, taśma OMNIA łączy wszystkie te funkcje w jednym produkcie.

Właściwości:

- Wodoszczelność: do 1050 Pa na zewnątrz.
- Izolacja cieplna i akustyczna: do 64 dB w warstwie środkowej.
- Hamowanie przepływu powietrza i pary wodnej: zgodnie z zasadą „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz”.
- Duża siła rozprężenia: niweluje nierówności fugi, ruchy elementów budowlanych oraz zapobiega powstawaniu pęknięć.

Montaż:

- Montaż należy przeprowadzić stroną z nadrukiem od wewnątrz.
- Taśmę należy nakleić na ramę okienną boczną i górną, łącząc na styk na narożnikach.
- Użycie taśmy OMNIA znacznie skraca czas pracy w porównaniu z tradycyjnym montażem okna.

Parametry Techniczne:

- Temperatura przechowywania: ok. 20°C.
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.
- Długość rolki: 4,0 mb.
- Kolor: antracyt.
- Szerokość taśmy: 73 mm.

Uzyskiwane Parametry przy Odpowiedniej Szerokości Fugi:

- 15 - 34 mm: BG1 oraz 1050 Pa (działanie czynników atmosferycznych).
- 15 - 40 mm: BG1 oraz 600 Pa (działanie czynników atmosferycznych).
- 15 - 45 mm: BG2 oraz 300 Pa (montaż kryty).
- 15 - 60 mm: izolacyjność cieplna (montaż kryty).

Dla montażu krytego zaleca się zastosowanie folii greenteQ PLENA.

Zalety:

- 10-letnia gwarancja funkcjonalności.
- Rolki foliowane pojedynczo z funkcją ponownego zamknięcia taśmy.
- Odporna na działanie promieniowania UV i wilgoci.
- Tolerancja przylegających materiałów budowlanych zgodnie z DIN 18542.
- Spełnia wymagania dyrektywy EnEV i wytyczne MO-01.
- Izolacyjność akustyczna do 64 dB.
- Wodoszczelność fug do 1050 Pa.
- Trwałe osuszenie fugi.
- Właściwości uszczelniające BG 1 oraz BG R zgodnie z DIN 18542.
- Współczynnik infiltracji powietrza: $a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{hm}(\text{daPa})^{2/3}]$.

-
- Klasa materiałów budowlanych B1 – produkt trudnopalny zgodnie z DIN 18542.
 - Produkt „bardzo niskoemisyjny” zgodnie z oznaczeniem EMICODE EC 1 PLUS.