

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-adolit-bq-20-1100kg-adolitowy-p-19783.html>



remmers Adolit BQ 20 1100KG Adolitowy

Cena brutto	48 875,77 zł
Cena netto	39 736,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F255761
Kod producenta	Nr art. 255761

Opis produktu

Adolit BQ 20

Rozpuszczalny w wodzie płynny koncentrat do ochrony drewna, nie zawierający metali ciężkich.

Właściwości

- Profilaktycznie chroni przed niszczącymi drewno owadami i grzybami
- Czasowo chroni przed sinizną i pleśnią podczas schnięcia
- Jest wydajny: niskie stężenie roztworu, małe zużycie, krótki czas zanurzenia
- Zawiera barwniki kontrolne, odporne na UV
- Hamowanie procesu korozji
- Bardzo dobrze się rozpuszcza
- Prosty pomiar stężenia
- Zawiera substancje czynne o długoterminowej stabilności

Obszary stosowania

- Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
- Do drewna, niemającego kontaktu z gruntem, zgodnie z EN 335-1 klasy użytkowe 1 i 2
- Do elementów podlegających obciążeniom statycznym
- Do drewna nieobciążanego statycznie
- Nadaje się również do litego drewna konstrukcyjnego
- Dla profesjonalnych użytkowników

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste i wolne od pyłów
Dopuszczalna wilgotność drewna: $u > 20\%$ (za wyjątkiem drewna budowlanego suszonego sztucznie) Drewno powinno być docięte na gotowo
- Przygotowania
Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, tyto i brud należy całkowicie usunąć

Przygotowanie materiału

- Mieszanie
Aby sporządzić roztwór o stężeniu 5%, należy 5 kg produktu wymieszać z 95 l wody. Roztwór z łatwością się homogenizuje podczas krótkiego mieszania
Roztwór wodny o stężeniu co najmniej 5%

Sposób stosowania

- Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!
- Warunki stosowania
- Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny wynosić min. $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Malowanie pędzlem, zanurzanie, aplikacja w tunelach natryskowych.
- Zaimpregnowane drewno należy do czasu wyschnięcia/utwardzenia się środka chronić pod dachem przed opadami.

Minimalny czas utrwalania wynosi 2 dni (wyłączając dni mroźne).

■ Po wyschnięciu (co najmniej 4 tygodnie) impregnowane drewno można poddać dalszej obróbce za pomocą wskazanych farb rozpuszczalnikowych lub wodnych

Wskazówki wykonawcze

■ Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Schnięcie

■ Utrwalenie: po upływie co najmniej 48 godzin.

■ Dalsze malowanie: najwcześniej po 4 tygodniach.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

■ Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ) (4188)

■ Lazura woskowa do wnętrza (2400)

■ Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 * (7120)

■ MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)

■ AG-20-Allgrund (7150)

■ Farba kryjąca 3w1 do drewna (2705)

■ HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7100)

* środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.

Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

Dane techniczne produktu

Gęstość: (20 °C) ok. 1,25 g/ cm³

Zapach: słaby, charakterystyczny

Zużycie

Niezbędna ilość preparatu podczas malowania pędzlem, natrysku (tunel natryskowy) lub zanurzania/nasączenia w urządzeniach stacjonarnych wynosi dla:

klas użytkowych 1 i 2 = 10 g koncentratu środka ochrony drewna/m² drewna.