

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-adolit-bq-20-120kg-bezbarwny-p-19775.html>



remmers Adolit BQ 20 120KG Bezbarwny

Cena brutto	4 734,83 zł
Cena netto	3 849,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F255268
Kod producenta	Nr art. 255268

Opis produktu

Adolit BQ 20

Rozpuszczalny w wodzie płynny koncentrat do ochrony drewna, nie zawierający metali ciężkich.

Właściwości

- Profilaktycznie chroni przed niszczącymi drewno owadami i grzybami
- Czasowo chroni przed sinizną i pleśnią podczas schnięcia
- Jest wydajny: niskie stężenie roztworu, małe zużycie, krótki czas zanurzenia
- Zawiera barwniki kontrolne, odporne na UV
- Hamowanie procesu korozji
- Bardzo dobrze się rozpuszcza
- Prosty pomiar stężenia
- Zawiera substancje czynne o długoterminowej stabilności

Obszary stosowania

- Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
- Do drewna, niemającego kontaktu z gruntem, zgodnie z EN 335-1 klasy użytkowe 1 i 2
- Do elementów podlegających obciążeniom statycznym
- Do drewna nieobciążanego statycznie
- Nadaje się również do litego drewna konstrukcyjnego
- Dla profesjonalnych użytkowników

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste i wolne od pyłów
Dopuszczalna wilgotność drewna: $u > 20\%$ (za wyjątkiem drewna budowlanego suszonego sztucznie) Drewno powinno być docięte na gotowo
- Przygotowania
Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, tyto i brud należy całkowicie usunąć

Przygotowanie materiału

- Mieszanie
Aby sporządzić roztwór o stężeniu 5%, należy 5 kg produktu wymieszać z 95 l wody. Roztwór z łatwością się homogenizuje podczas krótkiego mieszania
Roztwór wodny o stężeniu co najmniej 5%

Sposób stosowania

- Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!
- Warunki stosowania
- Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny wynosić min. $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Malowanie pędzlem, zanurzanie, aplikacja w tunelach natryskowych.
- Zaimpregnowane drewno należy do czasu wyschnięcia/utwardzenia się środka chronić pod dachem przed opadami.

Minimalny czas utrwalania wynosi 2 dni (wyłączając dni mroźne).

■ Po wyschnięciu (co najmniej 4 tygodnie) impregnowane drewno można poddać dalszej obróbce za pomocą wskazanych farb rozpuszczalnikowych lub wodnych

Wskazówki wykonawcze

■ Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Schnięcie

■ Utrwalenie: po upływie co najmniej 48 godzin.

■ Dalsze malowanie: najwcześniej po 4 tygodniach.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

■ Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ) (4188)

■ Lazura woskowa do wnętrza (2400)

■ Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 * (7120)

■ MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)

■ AG-20-Allgrund (7150)

■ Farba kryjąca 3w1 do drewna (2705)

■ HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7100)

* środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.

Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

Dane techniczne produktu

Gęstość: (20 °C) ok. 1,25 g/ cm³

Zapach: słaby, charakterystyczny

Zużycie

Niezbędna ilość preparatu podczas malowania pędzlem, natrysku (tunel natryskowy) lub zanurzania/nasączenia w urządzeniach stacjonarnych wynosi dla:

klas użytkowych 1 i 2 = 10 g koncentratu środka ochrony drewna/m² drewna.