

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-bezropuszczalnikowy-koncentrat-krzemionkujacy-o-dzialaniu-wzmacniajacym-kiesol-1000kg-bezbarwny/zolty-p-20274.html>



## remmers Bezropuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym Kiesol 1000kg Bezbarwny/żółty

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>25 340,34 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>20 601,90 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>F181061</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 181061</b> |

### Opis produktu

#### Kiesol

Bezropuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

#### Zużycie:

- Wtórne uszczelnienie przekroju:  
Okolo 1,5 kg/m na 10 cm grubości ściany (może się znacznie różnić w zależności od porowatości muru)
- Podkład:  
Okolo 0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup> (rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1)
- Wykończenie powierzchni:  
Okolo 0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup>

#### Obszary stosowania:

- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno piaskowa czy tynki mineralne
- Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 80%
- Niskociśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%
- Powłoka gruntująca, zabezpieczająca przed wodą podsiąkającą od spodu
- Do uszlachetniania powierzchni

#### Właściwości:

- Działa wzmacniająco
- Zwęża pory
- Działa hydrofobizująco
- Hamuje migrację szkodliwych soli w murze
- Poprawia przyczepność, odporność na ścieranie oraz wytrzymałość powierzchni
- Zwiększa odporność chemiczną

#### Dane techniczne produktu:

- Gęstość (20 °C): okolo 1,15 g/cm<sup>3</sup>
- Wzmacnianie  $\leq 5$  N/mm<sup>2</sup>
- Hydrofobowość w < 0,5 kg/m<sup>2</sup>\*h 0.5
- Przepuszczalność pary wodnej > 90 %
- Wygląd/kolor: od bezbarwnego po żółtawy
- Odczyn pH: ok. 11