

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-bitumiczna-powloka-grubowarstwowa-2k-bit-k2-p-20870.html>



remmers Bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K - BIT K2

Cena brutto	631,17 zł
Cena netto	513,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F2088830
Kod producenta	Nr art. 2088830

Opis produktu

BIT K2

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K

Zużycie:

- Ok. 1,2 l/m²/mm grubości suchej warstwy
- co najmniej 1,5 l/m² jako klej do klej do płyt termoizolacyjnych

Obszary stosowania:

- Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
- Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E i W4-E (tylko woda rozpryskowa) wg DIN 18533
- Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
- Uszczelnianie cokołów
- Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
- Klejenie płyt izolacji termicznej
- Uszczelnienie pod jastrzyczami pływającymi

Właściwości:

- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
- Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
- Posiada ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego zg. z PG ÜBB (Niemcy)
- Sprawdzona szczelność wobec radonu
- Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)
- Odporność na glony, zgniliznę i sole drogowe

Dane techniczne produktu:

- Baza: Emulsja bitumiczno-polimerowa wypełniana styropianem
- Gęstość gotowej mieszanki: 0,75 kg/l
- Mostkowanie rys ≥ 2 mm
- Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820): spełnia
- Sucha pozostałość: ok. 85 % obj.
- Czas przeschnięcia (20 °C / 70 % w.w.p.) < 48 godz.
- Konsystencja: pasta