

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-drobnoziarnista-szpachlowka-antyplesniowa-sl-fill-q3-20kg-stara-biel-p-20178.html>



remmers Drobnoziarnista szpachlówka antypleśniowa SL Fill Q3 20kg Stara biel

Cena brutto	286,84 zł
Cena netto	233,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F299720
Kod producenta	Nr art. 299720

Opis produktu

SL Fill Q3

Drobnoziarnista szpachlówka antypleśniowa

Zużycie:

Ok. 1,3 kg/m²/mm grubości warstwy

Co najmniej 5 mm jako tynk zbrojony i cienkowarstwowy

Obszary stosowania:

- Wygładzanie systemów renowacji antypleśniowej
- Do sporządzania drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni tynku nadających się do malowania i tapetowania
- Klasy jakości powierzchni: Q1 do Q3

Właściwości:

- Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej i aktywny kapilarnie
- Niewrażliwość na wilgoć
- Dobra przyczepność i podatność na wygładzanie
- Stabilność
- Można stosować bez gruntowania na wszystkich chłonnych podłożach

Dane techniczne produktu:

- Zapotrzebowanie wody: Ok. 6,0-6,3 l/20 kg
- Grubość warstwy: Jednowarstwowo o 3 mm
- Gęstość nasypowa: Ok. 1,2 kg/dm³
- Klasa wytrzymałości na ściskanie: CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
- w80: 13,8 kg/m³
- wsat: 364,6 kg/m³
- Przewodność cieplna λ : 0,47 W/(m*K)
- Charakterystyczna pojemność cieplna: 1,119 kJ/(kg*K)
- Współczynnik AW: 2,3 kg/(m²*h)
- Opór dyfuzji pary wodnej: 8
- Klasa odporności ogniowej: A1
- Największe ziarno: 0,5 mm