

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-gotowa-do-uzycia-dyspersja-polimerowa-ff-1k-7kg-ciemny-p-20280.html>



## remmers Gotowa do użycia dyspersja polimerowa FF 1K 7kg Ciemny

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>242,10 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>196,83 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>F286807</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 286807</b> |

### Opis produktu

#### **FF 1K**

Gotowa do użycia dyspersja polimerowa do uszczelniania pomieszczeń od wewnątrz

#### Zużycie:

- ok. 1,2 kg/m<sup>2</sup> (przy grubości suchej warstwy co najmniej 0,5 mm)
- W zależności od podłoża i osadzonych taśm uszczelniających.

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

#### Obszary stosowania:

- Nadaje się do stosowania w klasach odporności na działanie wody W0-I, W1-I i W2-I (tylko ściany) wg DIN 18534
- Jako hydroizolacja zespolona, pod płytkami i płytami
- Materiał przebadany zgodnie z normą DIN EN 14891
- Ogólne świadectwo Budowlane zgodnie z PG-AIV-F
- Podłoża wrażliwe na wilgoć, nasiąkliwe, np. materiały budowlane na bazie gipsu
- Nasiąkliwe podłoża mineralne, np. jastrych, tynk cementowy, tynk wapienno-cementowy, beton, gazobeton, sztuczny kamień

#### Właściwości:

- Produkt nadaje się do aplikacji pędzlem i wałkiem
- Szybkie schnięcie
- Nadaje się do zastosowania na ogrzewaniu podłogowym
- Tworzy wodoszczelną powłokę
- Ma zdolność mosytkowania rys
- Nie zawiera rozpuszczalników i wykazuje bardzo niską emisję (GEV-EMICODE EC 1 ) PLUS
- Produkt dostępny w kontrastujących kolorach