

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-facade-impregnation-basic-10l-bezbarwny-p-20642.html>



remmers Impregnat Facade Impregnation [basic] 10L Bezbarwny

Cena brutto	416,56 zł
Cena netto	338,67 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F060710
Kod producenta	Nr art. 060710

Opis produktu

Facade Impregnation

Bezbarwny, hydrofobizujący, rozpuszczalnikowy impregnat na bazie silanów/siloksanów

Zużycie:

- Drobnoporowaty mur ceglany: min. 1,0 l/m²
- Gruboporowaty mur ceglany: min. 1,2 l/m²
- Gładka cegła wapienno-piaskowa: min. 0,6 l/m²
- Szorstka cegła wapienno-piaskowa, ciosana: min. 0,9 l/m²
- Tynk: min. 0,6 l/m²
- Gazobeton: min. 1,2 l/m²
- Cement włóknisty: min. 0,4 l/m²
- Modułowe bloczki betonowe: min. 1,5 l/m²
- Drobnoporowaty kamień naturalny: min. 0,8 l/m²
- Gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,8 l/m²
- Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec / cegła wapiennopiaskowa, tynki mineralne i beton porowaty
- Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Działa hydrofobizująco
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Ogranicza straty energii

Dane techniczne produktu:

- Nośnik Odaromatyzowane węglowodory
- Gęstość (20 °C) Około 0,8 g/cm³
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2: Około 44
- Baza substancji czynnej Silan/siloksan
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: Około 6
- Temperatura zapłonu > 40 °C
- Wygląd / kolor Bezbarwny, płynny

