

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-facade-impregnation-basic-30l-bezbarwny-p-20643.html>



remmers Impregnat Facade Impregnation [basic] 30L Bezbarwny

Cena brutto	1 026,42 zł
Cena netto	834,49 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F060730
Kod producenta	Nr art. 060730

Opis produktu

Facade Impregnation

Bezbarwny, hydrofobizujący, rozpuszczalnikowy impregnat na bazie silanów/siloksanów

Zużycie:

- Drobnoporowaty mur ceglany: min. 1,0 l/m²
- Gruboporowaty mur ceglany: min. 1,2 l/m²
- Gładka cegła wapienno-piaskowa: min. 0,6 l/m²
- Szorstka cegła wapienno-piaskowa, ciosana: min. 0,9 l/m²
- Tynk: min. 0,6 l/m²
- Gazobeton: min. 1,2 l/m²
- Cement włóknisty: min. 0,4 l/m²
- Modułowe bloczki betonowe: min. 1,5 l/m²
- Drobnoporowaty kamień naturalny: min. 0,8 l/m²
- Gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,8 l/m²
- Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec / cegła wapiennopiaskowa, tynki mineralne i beton porowaty
- Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrzające
- Działa hydrofobizująco
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Ogranicza straty energii

Dane techniczne produktu:

- Nośnik Odaromatyzowane węglowodory
- Gęstość (20 °C) Około 0,8 g/cm³
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2: Około 44
- Baza substancji czynnej Silan/siloksan
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: Około 6
- Temperatura zapłonu > 40 °C
- Wygląd / kolor Bezbarwny, płynny

