

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-hydrofobizujacy-funcosil-sn-5l-bezbarwny-p-20639.html>



remmers Impregnat hydrofobizujący Funcosil SN 5L Bezbarwny

Cena brutto	361,08 zł
Cena netto	293,56 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F060405
Kod producenta	Nr art. 060405

Opis produktu

Funcosil SN

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów / siloksanów, przeznaczony specjalnie do materiałów budowlanych i spoin wrażliwych na rozpuszczalniki

Zużycie:

- Cegła wapienno-piaskowa gładka min. 0,5 l/m²
- Cegła wapienno-piaskowa łamana min. 0,7 l/m²
- cement włóknisty min. 0,3 l/m²
- beton min. 0,5 l/m²
- cegła licowa drobnoporowata min. 0,8 l/m²
- tynk min. 0,5 l/m²
- tynki termoizolacyjne min. 0,6 l/m²
- beton lekki min. 1,0 l/m²
- beton komórkowy min. 1,0 l/m²

Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno piaskowa czy tynki mineralne
- W przypadku sąsiedztwa lub zawartości składników wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren (w systemach izolacji termicznej) lub bitum

Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Materiał silnie hydrofobowy
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Dobra zdolność wnikania w podłoże
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Doskonałe działanie długotrwałe
- Tolerowany przez materiały budowlane wrażliwe na rozpuszczalniki, takie jak polistyren czy bitum
- Ogranicza straty energii

Dane techniczne produktu:

- Nośnik bezwodny: izopropanol
- Gęstość (20 °C): ok. 0,80
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2: 51
- Baza substancji czynnej: silan/siloksan

-
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: ok. 7
 - Temperatura zapłonu < 21
 - Zapach alkoholowy
 - Wygląd bezbarwny, płynny.