

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-hydrofobizujacy-funcosil-snl-10l-bezbarwny-p-20636.html>



remmers Impregnat hydrofobizujący Funcosil SNL 10L Bezbarwny

Cena brutto	905,66 zł
Cena netto	736,31 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F060210
Kod producenta	Nr art. 060210

Opis produktu

Funcosil SNL

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów

Zużycie:

- mur ceglany, drobnoporowaty: co najmniej 0,8 l/m²
- mur ceglany, gruboporowaty: co najmniej 1,0 l/m²
- cegła wapienno-piaskowa, gładka: co najmniej 0,5 l/m²
- cegła wapienno-piaskowa, łamana: co najmniej 0,7 l/m²
- tynk: co najmniej 0,5 l/m²
- beton komórkowy: co najmniej 1,0 l/m²
- cement włókniasty: co najmniej 0,3 l/m²
- betonowe bloczki modułowe: co najmniej 1,2 l/m²
- kamień naturalny, drobnoporowaty: co najmniej 0,6 l/m²
- kamień naturalny, gruboporowaty: co najmniej 1,5 l/m²
- Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec / cegła wapiennopiaskowa, tynki mineralne i beton porowaty
- Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Materiał silnie hydrofobowy
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- doskonałe wnikanie w podłoże
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Doskonałe działanie długotrwałe
- Ogranicza straty energii.

Dane techniczne produktu:

- Nośnik zdezaromatyzowane węglowodory
- Gęstość (20 °C) ok. 0,78 g/cm³
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2: ok. 44
- Baza substancji czynnej silan/siloksan

-
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: ok. 7
 - Temperatura zapłonu > 30 °C
 - Wygląd bezbarwny, płynny