

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-hydrofobizujacy-funcosil-snl-200l-bezbarwny-p-20638.html>



remmers Impregnat hydrofobizujący Funcosil SNL 200L Bezbarwny

Cena brutto	7 298,08 zł
Cena netto	5 933,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F060269
Kod producenta	Nr art. 060269

Opis produktu

Funcosil SNL

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów

Zużycie:

- mur ceglany, drobnoporowaty: co najmniej 0,8 l/m²
- mur ceglany, gruboporowaty: co najmniej 1,0 l/m²
- cegła wapienno-piaskowa, gładka: co najmniej 0,5 l/m²
- cegła wapienno-piaskowa, łamana: co najmniej 0,7 l/m²
- tynk: co najmniej 0,5 l/m²
- beton komórkowy: co najmniej 1,0 l/m²
- cement włókniasty: co najmniej 0,3 l/m²
- betonowe bloczki modułowe: co najmniej 1,2 l/m²
- kamień naturalny, drobnoporowaty: co najmniej 0,6 l/m²
- kamień naturalny, gruboporowaty: co najmniej 1,5 l/m²
- Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec / cegła wapiennopiaskowa, tynki mineralne i beton porowaty
- Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Materiał silnie hydrofobowy
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- doskonałe wnikanie w podłoże
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Doskonałe działanie długotrwałe
- Ogranicza straty energii.

Dane techniczne produktu:

- Nośnik zdezaromatyzowane węglowodory
- Gęstość (20 °C) ok. 0,78 g/cm³
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2: ok. 44
- Baza substancji czynnej silan/siloksan

-
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: ok. 7
 - Temperatura zapłonu > 30 °C
 - Wygląd bezbarwny, płynny