

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-hydrofobizujacy-funcosil-ws-30l-bialy-p-20648.html>



remmers Impregnat hydrofobizujący Funcosil WS 30L Biały

Cena brutto	1 494,22 zł
Cena netto	1 214,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F061430
Kod producenta	Nr art. 061430

Opis produktu

Funcosil WS

Impregnat hydrofobizujący na bazie silanów i siloksanów, w postaci wodnej emulsji

Zużycie - cegła wapienno-piaskowa gładka: min. 0,5 l/m²

- cegła wapienno-piaskowa łamana: min. 0,7 l/m²

- cegła licowa: min. 0,8 l/m²

- cegła gruboporowata: min. 1,5 l/m²

- beton komórkowy: min. 1,3 l/m²

- beton lekki: min. 1,0 l/m²

- drobnoporowaty kamień naturalny: min. 0,8 l/m²

- gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,5 l/m²

Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania starszych powłok hydrofobowych, zwietrzałych wskutek długotrwałego narażenia na czynniki atmosferyczne
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła wapienno-piaskowa, kamień naturalny, licowy mur ceglany, tynki mineralne, beton porowaty i beton lekki
- Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
- W przypadku sąsiedztwa lub zawartości składników wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren (w systemach izolacji termicznej) lub bitum

Właściwości:

- Działa hydrofobizująco
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Doskonałe działanie długotrwałe

Dane techniczne produktu:

- Nośnik: woda
- Gęstość (20 °C): 1
- Baza substancji czynnej: silan/siloksan
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: ok. 10
- Odczyn pH ok. 7,0 neutralny
- Wygląd mleczny, płynny