

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-hydrofobizujacy-funcosil-ws-5l-bialy-p-20647.html>



remmers Impregnat hydrofobizujący Funcosil WS 5L Biały

Cena brutto	301,88 zł
Cena netto	245,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F061405
Kod producenta	Nr art. 061405

Opis produktu

Funcosil WS

Impregnat hydrofobizujący na bazie silanów i siloksanów, w postaci wodnej emulsji

Zużycie - cegła wapienno-piaskowa gładka: min. 0,5 l/m²

- cegła wapienno-piaskowa łamana: min. 0,7 l/m²

- cegła licowa: min. 0,8 l/m²

- cegła gruboporowata: min. 1,5 l/m²

- beton komórkowy: min. 1,3 l/m²

- beton lekki: min. 1,0 l/m²

- drobnoporowaty kamień naturalny: min. 0,8 l/m²

- gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,5 l/m²

Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania starszych powłok hydrofobowych, zwietrzałych wskutek długotrwałego narażenia na czynniki atmosferyczne
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła wapienno-piaskowa, kamień naturalny, licowy mur ceglany, tynki mineralne, beton porowaty i beton lekki
- Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
- W przypadku sąsiedztwa lub zawartości składników wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren (w systemach izolacji termicznej) lub bitum

Właściwości:

- Działa hydrofobizująco
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Doskonałe działanie długotrwałe

Dane techniczne produktu:

- Nośnik: woda
- Gęstość (20 °C): 1
- Baza substancji czynnej: silan/siloksan
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: ok. 10
- Odczyn pH ok. 7,0 neutralny
- Wygląd mleczny, płynny