

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-hydrofobizujacy-funcosil-snl-geruchsneutral-5l-bezbarwny-p-20661.html>



## remmers Impregnat hydrofobizujący Funcosil SNL geruchsneutral 5L Bezbarwny

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>316,60 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>257,40 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>F064105</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 064105</b> |

### Opis produktu

#### **Funcosil SNL geruchsneutral**

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów, zawierający bezzapachowy rozpuszczalnik

#### Zużycie:

- mur ceglany, drobnoporowaty: co najmniej 0,8 l/m<sup>2</sup>
  - mur ceglany, gruboporowaty: co najmniej 1,0 l/m<sup>2</sup>
  - cegła wapienno-piaskowa gładka: co najmniej 0,5 l/m<sup>2</sup>
  - cegła wapienno-piaskowa łamana: co najmniej 0,7 l/m<sup>2</sup>
  - tynk: co najmniej 0,5 l/m<sup>2</sup>
  - beton poryzowany: co najmniej 1,0 l/m<sup>2</sup>
  - cement włóknisty: co najmniej 0,3 l/m<sup>2</sup>
  - modułowe bloczki betonowe: co najmniej 1,2 l/m<sup>2</sup>
  - drobnoporowaty kamień naturalny: co najmniej 0,6 l/m<sup>2</sup>
  - gruboporowaty kamień naturalny: co najmniej 1,5 l/m<sup>2</sup>
- Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m<sup>2</sup>).

#### Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne i beton porowaty

#### Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Materiał silnie hydrofobowy
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- doskonałe wnikanie w podłoże
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Doskonałe działanie długotrwałe
- Produkt neutralny zapachowo
- Ogranicza straty energii

#### Dane techniczne produktu:

- Nośnik: zdearomatyzowane węglowodory
- Gęstość (20 °C): około 0,78
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4: około 11

- 
- Baza substancji czynnej: silan/siloksan
  - Zawartość substancji czynnej w % wag.: około 7
  - Temperatura zapłonu > 61
  - Zapach: neutralny
  - Wygląd: bezbarwny, płynny