

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-jednokomponentowa-wielofunkcyjna-hydroizolacja-budowlana-mb-1k-rapid-10kg-p-20263.html>



remmers Jednokomponentowa, wielofunkcyjna hydroizolacja budowlana MB 1K rapid 10kg

Cena brutto	461,54 zł
Cena netto	375,23 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F085110
Kod producenta	Nr art. 085110

Opis produktu

MB 1K rapid

Jednokomponentowa, wielofunkcyjna hydroizolacja budowlana

Zużycie:

Co najmniej 1,3 kg/m²/mm grubości suchej warstwy

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania:

- Hydroizolacje obiektów nowowznoszonych
- Wbudowywanie na głębokości > 3 m
- Uszczelnienie miejsc połączenia z betonem wodonieprzepuszczalnego
- Hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi
- Uszczelnianie cokołu i tynku
- Wtórna hydroizolacja od zewnątrz
- Jako warstwa szepna na starych powłokach bitumicznych

Właściwości:

- Może być stosowany bezpośrednio z pojemnika, bez mieszania
- Szybkie schnięcie dzięki komponentom sieciującym
- Szybka przyczepność, także na podłożach niemineralnych
- Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1) Plus
- Sprawdzona szczelność wobec radonu
- Wysoka elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
- Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
- Powłoka zdatna do malowania i tynkowania
- Materiał nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem, pacą i urządzeniami natryskowymi
- Odporność na mróz i sole rozmrzające

Dane techniczne produktu:

- Baza Spoiwo polimerowe, dodatki, specjalne wypełniacze
- Mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy ≥ 3 mm grubości suchej warstwy)
- Grubość warstwy 1,3 mm grubości mokrej warstwy, co daje około 1 mm grubości warstwy suchej
- Badanie ciśnienia szczelinowego Spełnione bez wkładki wzmacniającej
- Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 9680
- Czas przesuszenia Około 8 h przy grubości 2,5 mm (20 °C/65 % w.w.p.)
- Dojrzałość do nakładania okładzin Po około 72 h od nałożenia ostatniej warstwy
- Konsystencja pasta
- Gęstość około. 1,05 kg/dm³