

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-lakier-jachtowy-0-375l-bezbarwny-p-19797.html>



remmers Lakier jachtowy 0,375L Bezbarwny

Cena brutto	83,50 zł
Cena netto	67,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F4200537083
Kod producenta	Nr art. 4200537083

Opis produktu

Lakier jachtowy

■ Wysokopółyskowy lakier specjalny do drewna, na bazie rozpuszczalnika

Zużycie

■ Około 30 - 40 ml/m² na jedną warstwę

Obszary stosowania

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Specjalnie do drewna stosowanego w budowie statków i łodzi
- Do elementów powyżej linii wodnej
- Drewniane meble ogrodowe

Właściwości

- Podkład, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Odporność na uderzenia i zadrapania
- Materiał trwale elastyczny
- Wysoki połysk
- Bardzo mała skłonność do zabrudzeń
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
- Bardzo odporny na uszkodzenia
- Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
- Nie zawiera substancji biobójczych ani kobaltu

Certyfikaty

■ DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

■ Krem impregacyjny do drewna (2714)

Przygotowanie pracy

■ Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (olejów, tłuszczów, wosków).

■ Przygotowania

Bруд, tłuszcz i uszczębiające stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Zszarzałe i zwiędnięte powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

Luźne i spękańce sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. produktu "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).

Sposób stosowania

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

Malować pędzlem lub wałkiem.

Materiał nakładać cienką warstwą.

Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

Nałożyć po 3 warstwy wykonując lekki szlif pośredni.

Powłoki konserwacyjne/renowacyjne: nakładać 1 - 2 warstwy z lekkim międzyszlifem.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

■ Należy zapewnić dobrą wentylację podczas stosowania i suszenia.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Powierzchnie czołowe drewna należy zabezpieczyć przed podciąganiem wilgoci poprzez wielokrotne nałożenie materiału w odpowiednim kolorze.

Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniami kondensatu.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych należy je natychmiast naprawić.

■ Schnięcie

Okolo 5 godzin przy nakładaniu dwóch warstw

Niskie temperatury, duże grubości warstwy, niska wymiana powietrza i wysoka wilgotność prowadzą do opóźnień w suszeniu

■ Rozcieńczanie

Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

Przechowywanie / trwałość

■ W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niez mieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące. Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.