

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-lazura-woskowa-do-wnetrz-0-75l-szary-toskanski-p-19626.html>

## remmers Lazura woskowa do wnętrz 0,75L Szary toskański



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>103,66 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>84,28 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>F4200230801</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 4200230801</b> |

### Opis produktu

Remmers Lazura woskowa do wnętrz 0,75L Szary toskański.  
Lazura woskowa do pielęgnacji powierzchni drewnianych we wnętrzach.

#### Obszary zastosowań

Do drewna stosowanego we wnętrzach  
Do mebli  
Do deskowań na ścianach i sufitach  
Do zabawek  
Do drzwi  
Do pomieszczeń wilgotnych (kuchnia, łazienka)  
Do schodów i parkietu, jako barwna powłoka gruntująca

#### Właściwości

Produkt wodny  
Produkt na bazie surowców odnawialnych (olej lniany i naturalna żywica)  
Dobre cechy aplikacyjne  
Wysoka wydajność  
Bardzo dobra wodoodporność (efekt perlenia)  
Odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1, 1C  
W związku z zawartością naturalnych surowców możliwe jest występowanie nieznacznych wahań koloru, które jednak wg. naszych doświadczeń praktycznych nie mają wpływu na końcowy rezultat barwny na powierzchni drewna.

#### Zużycie

ok. 50 - 100 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę

#### Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C  
Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.  
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.  
Pistolet kulekowy: dysza: 1,3 - 1,8 mm, ciśnienie na rozpylaczu: 1,5 - 2,5 bar.  
Wykonać lekki międzyszlif gąbką szlifierską lub papierem ściernym o uziarnieniu P240 - P 320.  
Unikać przetarcia.  
Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.  
Nakładać tylko cienkie warstwy.  
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

#### Wskazówki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.  
W przypadku ciemnych kolorów należy bardzo starannie przeprowadzić gruntowanie, aby uzyskać równomierne wybarwienie.  
Po barwianym zagruntowaniu schodów mi parkietu należy nanieść powłokę zamykającą lub powłokę końcową z Hartwachs-Öl.  
Niebezpieczeństwo samozapłonu

---

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

#### Suszenie

Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie ok. 2 godzin, sucha w dotyku jest po. 4 godzinach, do dalszej obróbki nadaje się po wyschnięciu przez noc, pełną odporność uzyskuje po 7 dniach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

#### Rozcieńczanie

Materiał gotowy do stosowania. Do gruntowania rozcieńczyć dodając ok. 25 % wody