

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-lazura-woskowa-do-wnetrz-2-5l-szary-antracytowy-p-19617.html>

remmers Lazura woskowa do wnętrz 2,5L Szary antracytowy



Cena brutto	244,01 zł
Cena netto	198,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F4200230203
Kod producenta	Nr art. 4200230203

Opis produktu

Remmers Lazura woskowa do wnętrz 2,5L Szary antracytowy.
Lazura woskowa do pielęgnacji powierzchni drewnianych we wnętrzach.

Obszary zastosowań

Do drewna stosowanego we wnętrzach
Do mebli
Do deskowań na ścianach i sufitach
Do zabawek
Do drzwi
Do pomieszczeń wilgotnych (kuchnia, łazienka)
Do schodów i parkietu, jako barwna powłoka gruntująca

Właściwości

Produkt wodny
Produkt na bazie surowców odnawialnych (olej lniany i naturalna żywica)
Dobre cechy aplikacyjne
Wysoka wydajność
Bardzo dobra wodoodporność (efekt perlenia)
Odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1, 1C
W związku z zawartością naturalnych surowców możliwe jest występowanie nieznacznych wahań koloru, które jednak wg. naszych doświadczeń praktycznych nie mają wpływu na końcowy rezultat barwny na powierzchni drewna.

Zużycie

ok. 50 - 100 ml/m² na jedną warstwę

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C
Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Pistolet kulekowy: dysza: 1,3 - 1,8 mm, ciśnienie na rozpylaczu: 1,5 - 2,5 bar.
Wykonać lekki międzyszlif gąbką szlifierską lub papierem ściernym o uziarnieniu P240 - P 320.
Unikać przetarcia.
Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.
Nakładać tylko cienkie warstwy.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.
W przypadku ciemnych kolorów należy bardzo starannie przeprowadzić gruntowanie, aby uzyskać równomierne wybarwienie.
Po barwiącym zagruntowaniu schodów i parkietu należy nanieść powłokę zamykającą lub powłokę końcową z Hartwachs-Öl.
Niebezpieczeństwo samozapłonu

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

Suszenie

Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie ok. 2 godzin, sucha w dotyku jest po. 4 godzinach, do dalszej obróbki nadaje się po wyschnięciu przez noc, pełną odporność uzyskuje po 7 dniach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

Rozcieńczanie

Materiał gotowy do stosowania. Do gruntowania rozcieńczyć dodając ok. 25 % wody