

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-natryskowa-izolacja-przeciwwodna-w-systemach-remmers-deck-os-10-pro-systemen-pur-hybrid-os-pro-a-p-20317.html>



remmers Natryskowa izolacja przeciwwodna w systemach Remmers Deck OS 10 pro-Systemen - PUR Hybrid OS pro A

Cena brutto	14 465,59 zł
Cena netto	11 760,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F605169
Kod producenta	Nr art. 605169

Opis produktu

PUR Hybrid OS pro

Natryskowa izolacja przeciwwodna w systemach Remmers Deck OS 10 proSystemen

Zużycie:

- 2,1 – 2,2 kg/m² (na warstwę o grubości 2 mm)

Obszary stosowania;

- Izolacja natryskowa w systemie Remmers Deck OS 10 Pro

Właściwości;

- Produkt przeznaczony wyłącznie do aplikacji maszynowej
- Wysokoelastyczny
- Mostkuje rysy
- Konsystencja twaroplastyczna
- Wiąże i twardnieje w niskich temperaturach
- Bardzo szybko nadaje się do nakładania kolejnych warstw

Dane techniczne produktu:

*W stanie dostarczonym:

Komponent A:

- Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³
- Lepkość (20 °C) około 1300 mPa s

Komponent B:

- Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
- Lepkość (20 °C) około 2500 mPa s

*W stanie przereagowanym:

- Shore A (DIN EN ISO 868): około 88 (po 5 dniach w temp. 23 °C)
- Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504 S2): około 300 %