

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-olej-do-desek-kompozytowych-0-75l-bezbarwny-p-19258.html>



remmers Olej do desek KOMPOZYTOWYCH 0,75L Bezbarwny

Cena brutto	102,61 zł
Cena netto	83,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F208701
Kod producenta	Nr art. 208701

Opis produktu

OLEJ DO DESEK KOMPOZYTOWYCH WPC i TARASÓW WPC Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika ROLEJ DO DESEK KOMPOZYTOWYCH WPC i TARASÓW WPC Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika REMMERS WPC-IMPRÄGNIER-ÖL

Zakres zastosowania :

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe

Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych

Do materiałów zespolonych, złożonych z drewna i tworzywa sztucznego

Do WPC, Resysty i bambusa

Właściwości :

Działa hydrofobizująco

Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń

Łatwa obróbka

Bezbarwny: do odświeżania barwy podłoża

Brazowy i szary: do trwałej intensyfikacji pierwotnego koloru

Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

Przygotowanie do pracy :

Wymagania wobec podłoża

Materiał do obróbki powierzchni już narażonych na zwiertanie.

Podłoże musi być suche, wolne od pyłu, brudu, tłuszczu i wosku.

Przygotowania:

WPC należy w razie potrzeby przygotować za pomocą środka "Zmywacz do drewna" (art. 2640).

Głony należy usunąć środkiem "Glonosan*" (Art. 0676).

Bambus przygotować za pomocą środka "Glonosan*" (art. 0676). Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Malować pędzlem.

Materiał starannie rozmieszać.

Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierki bawełnianej.

Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.

Po 4-6 godzinach powierzchnię należy ocenić i zależnie od wyniku ewentualnie nanieść drugą warstwę.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.