

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-olej-do-desek-kompozytowych-2-5l-bezbarwny-p-19257.html>



## remmers Olej do desek KOMPOZYTOWYCH 2,5L Bezbarwny

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>227,36 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>184,84 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>F208703</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 208703</b> |

### Opis produktu

OLEJ DO DESEK KOMPOZYTOWYCH WPC i TARASÓW WPC Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika ROLEJ DO DESEK KOMPOZYTOWYCH WPC i TARASÓW WPC Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika REMMERS WPC-IMPRÄGNIER-ÖL

#### Zakres zastosowania :

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe

Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych

Do materiałów zespolonych, złożonych z drewna i tworzywa sztucznego

Do WPC, Resysty i bambusa

#### Właściwości :

Działa hydrofobizująco

Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń

Łatwa obróbka

Bezbarwny: do odświeżania barwy podłoża

Brazowy i szary: do trwałej intensyfikacji pierwotnego koloru

Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

#### Przygotowanie do pracy :

Wymagania wobec podłoża

Materiał do obróbki powierzchni już narażonych na zwiertanie.

Podłoże musi być suche, wolne od pyłu, brudu, tłuszczu i wosku.

#### Przygotowania:

WPC należy w razie potrzeby przygotować za pomocą środka "Zmywacz do drewna" (art. 2640).

Głony należy usunąć środkiem "Glonosan\*" (Art. 0676).

Bambus przygotować za pomocą środka "Glonosan\*" (art. 0676). Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Malować pędzlem.

Materiał starannie rozmieszać.

Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierki bawełnianej.

Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.

Po 4-6 godzinach powierzchnię należy ocenić i zależnie od wyniku ewentualnie nanieść drugą warstwę.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.