

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-olej-do-desek-kompozytowych-2-5l-brazowy-p-19253.html>



remmers Olej do desek KOMPOZYTOWYCH 2,5L Brązowy

Cena brutto	227,36 zł
Cena netto	184,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F208803
Kod producenta	Nr art. 208803

Opis produktu

OLEJ DO DESEK KOMPOZYTOWYCH WPC i TARASÓW WPC Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika ROLEJ DO DESEK KOMPOZYTOWYCH WPC i TARASÓW WPC Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika REMMERS WPC-IMPRÄGNIER-ÖL

Zakres zastosowania :

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych
Do materiałów zespolonych, złożonych z drewna i tworzywa sztucznego
Do WPC, Resysty i bambusa

Właściwości :

Działa hydrofobizująco
Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń
Łatwa obróbka
Bezbarwny: do odświeżania barwy podłoża
Brązowy i szary: do trwałej intensyfikacji pierwotnego koloru
Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

Przygotowanie do pracy :

Wymagania wobec podłoża
Materiał do obróbki powierzchni już narażonych na zwiertanie.
Podłoże musi być suche, wolne od pyłu, brudu, tłuszczu i wosku.

Przygotowania:

WPC należy w razie potrzeby przygotować za pomocą środka "Zmywacz do drewna" (art. 2640).
Glony należy usunąć środkiem "Glonosan*" (Art. 0676).
Bambus przygotować za pomocą środka "Glonosan*" (art. 0676). Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Malować pędzlem.

Materiał starannie rozmieszać.
Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierki bawełnianej.
Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.
Po 4-6 godzinach powierzchnię należy ocenić i zależnie od wyniku ewentualnie nanieść drugą warstwę.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.