

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-olej-wodny-do-drewna-tarasu-5l-bangkirai-intensywny-p-19239.html>



remmers Olej wodny do drewna tarasu 5L Bangkirai intensywny

Cena brutto	385,43 zł
Cena netto	313,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F4200769005
Kod producenta	Nr art. 4200769005

Opis produktu

Olej do tarasów i mebli ogrodowych - Gartenholz-Öle -

Matowy, olej pielęgnacyjny na bazie surowców odnawialnych, odporny na czynniki atmosferyczne

Zużycie

- Ok. 60 ml/m² na jedną warstwę
- Na szorstkim i żłobkowanym drewnie zużycie jest większe.
- Zależy ono od nasiąkliwości podłoża.
- Dokładną ilość należy ustalić poprzez aplikację próbną.
- Nakładać nie więcej, niż 2 cienkie warstwy. W przypadku renowacji jedna warstwa wystarczy.
- Nadmiar materiału (w szczególności we wpustach i rowkach) należy natychmiast zebrać lub rozprowadzić

Obszary stosowania

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
 - Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
- Warianty pigmentowane: Drewno wewnątrz i na zewnątrz

Wariant bezbarwny: Drewno we wnętrzu i stosowane na zewnątrz drewno chronione konstrukcyjnie

- Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów
- np. teak, bangkirai, modrzew, daglezia, accoya
- Drewniane boksy pszczele, ule i inne drewniane elementy w pszczelarstwie

Nie nadaje się do stosowania na drewnie z gatunków massaranduba i ipé. Na te podłoża polecamy "olej do tarasów i mebli ogrodowych" art. 2645 - 2656.

■ W przypadku niewymienionych tutaj egzotycznych gatunków drewna prosimy o uprzedni kontakt z naszym Serwisem Technicznym.

■ Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy nasz "Olej do desek kompozytowych" (art. 2087 - 2089).

Właściwości

- Potwierdzona nieszkodliwość dla pszczół
- Produkt wodny, o bardzo małej zawartości rozpuszczalnika
- Bardziej ekologiczny i zrównoważony niż konwencjonalne produkty dzięki zastosowaniu spoiw pochodzenia biologicznego.
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
- Ulepszona ochrona przed promieniowaniem UV dzięki intensywnym odcieniom kolorów
- Sklasyfikowany jako niepalny spontanicznie zgodnie z raportem z testu EPH.
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Dobra rozlewność
- Chroni drewno przed wyschnięciem
- Pozwala drewnu oddychać
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)
- Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
- Na bazie surowców odnawialnych: co najmniej 8

Certyfikaty

- DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków"
- Antypoślizgowość gm. DIN 51130:2014
- Raport z badań EPH na samozapłon
- Sprawdzona nieszkodliwość dla pszczół

Normy kontrolne

- Niska emisja zgodnie ze schematem AgBB

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża

Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

- Przygotowania

Aby uniknąć wydłużenia się procesu schnięcia w przypadku drewna bogatego w garbniki, przed pierwszą aplikacją drewno powinno być przez kilka tygodni poddane wietrzeniu lub zostać umyte środkiem "Zmywacz do drewna" (art. 2640).

Brud, tłuszcz oraz stare powłoki należy całkowicie usunąć za pomocą środka "Zmywacz do drewna" (art. 2640).

- Zszarzałe powierzchnie drewna należy oczyścić za pomocą środka "Odszaczacz do drewna" (Art. 2641).

Glony należy usunąć środkiem "Glonosan*" (Art. 0676).

Aby możliwie ograniczyć stosowanie środków ochrony drewna, konstrukcja powinna sprzyjać odprowadzaniu wody (należy unikać poziomych płaszczyzn, otwartych cięć czołowych, szczelin kapilarnych, zastoin wody i wilgoci, kontaktu z wodą rozbryzgową, ostrych krawędzi). Upřednia impregnacja środkiem Holzimprägnierung [eco] poprawia właściwości hydrofobowe.

- Drewno, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy upřednio zaimpregnować odpowiednim środkiem do ochrony drewna*.

Sposób stosowania

- Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C. Materiał starannie rozmieszać.

- Malować pędzlem.

W miarę możliwości podczas pierwszej aplikacji deski tarasowe należy pomalować ze wszystkich stron.

Materiał nakładać pędzlem do akryli lub ławkowcem, zgodnie z kierunkiem włókien w drewnie

- Nadmiar materiału (w szczególności we wpustach i rowkach) należy natychmiast zebrać wzgl. wyrównać. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

- Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

- Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

Kolory są dopasowane do danego gatunku drewna, można je jednak bez problemu zastępować na innych gatunkach. Kolor będzie się wówczas oczywiście różnił od zawartego we wzornikach.

Wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (a więc przed szarzeniem drewna), dlatego nie

nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na bezpośrednie zwietrzanie. Jeśli bezbarwna

powłoka pożądana jest na elementach stosowanych na otwartej przestrzeni, to należy ją wielokrotnie nakładać i regularnie pielęgnować.

W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb,

czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować

powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

Powierzchnie cięć czołowych należy następnie zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą naniesionego w dwóch warstwach produktu Higrobloker.

W miejscach narażonych na zwietrzanie niezbędne jest regularne nakładanie powłok pielęgnacyjnych.

Należy zauważyć, że testy przeprowadzone przez EPH nie mogły uwzględnić wszystkich możliwych scenariuszy, które mogą wystąpić w praktyce. Na przykład kontakt przedmiotów i mediów zanieczyszczonych tym produktem, takich jak szmaty lub pyły, z innymi wysoce łatwopalnymi środkami, takimi jak pyły zawierające azotan celulozy lub niektóre rozpuszczalniki, może prowadzić do warunków powodujących zapłon.

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

- Schnięcie

Dalsza obróbka możliwa jest po 4 godzinach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

Zależnie od gatunku drewna, np. w przypadku dębiny, może dochodzić do spowodowanego przez składniki wydłużania się procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

Przechowywanie / trwałość

■ W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące. Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.