

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-olejowosk-twardy-do-drewna-eco-0-75l-teak-p-19122.html>



remmers Olejowosk twardy do drewna [eco] 0,75L Teak

Cena brutto	111,42 zł
Cena netto	90,58 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F4200768501
Kod producenta	Nr art. 4200768501

Opis produktu

Olejowosk twardy do drewna

Oparta na surowcach odnawialnych powłoka uszlachetniająca, przeznaczona do drewna stosowanego we wnętrzach

Właściwości

- Produkt typu 3 w 1 - bejca, olej i zamknięcie woskowe
- Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
- Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
- Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Łatwa obróbka
- Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
- Warianty kolorowe ze stabilnymi pigmentami
- Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
- Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
- Opakowanie metalowe, podatne do recyklingu

Obszary stosowania

Do drewna stosowanego we wnętrzach

- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do podłóg korkowych
- Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
- Do paneli i listew
- Z uwagi na stałe obciążenie wodą do kuchennych blatów roboczych stosować Olej do blatów drewnianych [eco].

Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

Przygotowania

Brud, tłuszcz i uszczuplające się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).

Końcowy szlif drewna na powierzchniach obciążanych ruchem pieszym nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 100 - 120

Końcowy szlif drewna na powierzchniach meblowych nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 180
Im grubszy szlif, tym intensywniejsze zabarwienie, nadawane przez warianty pigmentowane.

Schnięcie

Dalsza obróbka: po przeschnięciu przez noc

Pełna wytrzymałość na obciążenia powłoki nałożonej na podłogę: po 7 dniach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

Nadmiar materiału w miejscach niechłonących, w warunkach niskich temperatur, słabej wymiany powietrza i jego wysokiej wilgotności może prowadzić do wydłużenia się procesu schnięcia.

Rozcieńczanie

Materiał gotowy do użycia

Zużycie

Okolo 40 - 50 ml/m² na jedną warstwę

Zużycie jest silnie uzależnione od chłonności drewna i od szlifowania końcowego.

Maks. 2 warstwy, nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla lub wałka.

Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar materiału usunąć niekłaczącą ścierką bawełnianą po około 20 - 30 minutach.