

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-powloka-elewacyjna-o-wysokiej-elastycznosci-color-flex-12-5l-bialy-p-20896.html>



remmers Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności Color Flex 12,5L Biały

Cena brutto	979,21 zł
Cena netto	796,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F297613
Kod producenta	Nr art. 297613

Opis produktu

Color Flex

Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności

Zużycie:

ok. 0,75 l/m² przy trzykrotnej aplikacji
Daje warstwę o łącznej grubości około 500 µ.

Obszary stosowania:

- Powierzchnie elewacji i betonu
- System ochrony powierzchni elementów betonowych wg DIN EN 1504 / DIN V 18026 wg klasy OS 5a (OS-DII)
- Remmers OS-DII / OS 5a-System:
Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Elastoflex-Fassadenfarbe (-Color Flex-)
- Remmers OS-DII / OS 5a-System:
OS Concre-Fill (-Color PA Fill-) + Elastoflex-Fassadenfarbe (-Color Flex-)
- Nośne, trwale przywierające stare powłoki na bazie minerałów lub żywic syntetycznych
- Spękaną powierzchnię elewacji
- Tynki mineralne wiązane cementem (DIN V 18550) P II und P III o wytrzymałości na ściskanie > 7 N/mm²

Właściwości:

- Wysoka zdolność mostkowania rys
- Spoiwo sieciujące pod wpływem UV
- Hamuje karbonatyzację $\text{sd CO}_2 \geq 115 \text{ m}$
- Silna hydrofobowość: $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 0,5
- Przepuszcza parę wodną
- Bardzo dobra zdolność krycia
- Produkt znajduje się na liście BAST (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
- Materiał przebadany wg normy DIN EN 1504-2
- Odporność na czynniki atmosferyczne
- Stabilne kolory

Dane techniczne produktu:

* W stanie dostarczonym:

- Gęstość: ok. 1,35 g/cm³
- Pigmenty: światłotrwałe pigmenty tlenkowe odporne na alkalia
- Wypełniacz: kruszywa mineralne
- Baza spoiwa: kopolimer akrylowy sieciujący pod wpływem UV
- Odczyn pH > 8,5

* W stanie przereagowanym:

- Przepuszczalność pary wodnej (DIN EN ISO 7783-2) $s \leq 0,9 \text{ m}^*$

-
- Współczynnik nasiąkliwości (DIN EN 1062-3) $w \leq 0,10 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$
 - Przepuszczalność CO₂ (DIN EN 1062-6) $s \geq 115 \text{ m}^*$
 - Stopień połysku: mat jedwabisty
 - Struktura powierzchni: gładka
 - Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14
 - Odporność na zwiertanie: bardzo dobra