

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-powloka-elewacyjna-o-wysokiej-elastycznosci-color-flex-12-5l-z-kolekcji-barw-p-20897.html>



remmers Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności Color Flex 12,5L Z kolekcji barw

Cena brutto	1 007,73 zł
Cena netto	819,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F297813
Kod producenta	Nr art. 297813

Opis produktu

Color Flex

Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności

Zużycie:

ok. 0,75 l/m² przy trzykrotnej aplikacji

Daje warstwę o łącznej grubości około 500 µ.

Obszary stosowania:

- Powierzchnie elewacji i betonu
- System ochrony powierzchni elementów betonowych wg DIN EN 1504 / DIN V 18026 wg klasy OS 5a (OS-DII)
- Remmers OS-DII / OS 5a-System:
Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Elastoflex-Fassadenfarbe (-Color Flex-)
- Remmers OS-DII / OS 5a-System:
OS Concre-Fill (-Color PA Fill-) + Elastoflex-Fassadenfarbe (-Color Flex-)
- Nośne, trwale przywierające stare powłoki na bazie minerałów lub żywic syntetycznych
- Spękane powierzchnie elewacji
- Tynki mineralne wiązane cementem (DIN V 18550) P II und P III o wytrzymałości na ścislenie > 7 N/mm²

Właściwości:

- Wysoka zdolność mostkowania rys
- Spoiwo sieciujące pod wpływem UV
- Hamuje karbonatyzację $\text{sd CO}_2 \geq 115 \text{ m}$
- Silna hydrofobowość: $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 0,5
- Przepuszcza parę wodną
- Bardzo dobra zdolność krycia
- Produkt znajduje się na liście BAST (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
- Materiał przebadany wg normy DIN EN 1504-2
- Odporność na czynniki atmosferyczne
- Stabilne kolory

Dane techniczne produktu:

* W stanie dostarczonym:

- Gęstość: ok. 1,35 g/cm³
- Pigmenty: światłotrwałe pigmenty tlenkowe odporne na alkalia
- Wypełniacz: kruszywa mineralne
- Baza spoiwa: kopolimer akrylowy sieciujący pod wpływem UV
- Odczyn pH > 8,5

* W stanie przereagowanym:

- Przepuszczalność pary wodnej (DIN EN ISO 7783-2) $s \leq 0,9 \text{ m}^*$

-
- Współczynnik nasiąkliwości (DIN EN 1062-3) $w \leq 0,10 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$
 - Przepuszczalność CO₂ (DIN EN 1062-6) $s \geq 115 \text{ m}^*$
 - Stopień połysku: mat jedwabisty
 - Struktura powierzchni: gładka
 - Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14
 - Odporność na zwiertanie: bardzo dobra