

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-pur-cl-240-colorlack-polmat-cl-24030-20l-kolory-niestandardowe-grupa-cenowa-i-1996-p-19645.html>



remmers PUR CL-240-Colorlack półmat CL-240/30 20L kolory niestandardowe, grupa cenowa I | 1996

Cena brutto	2 208,10 zł
Cena netto	1 795,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F199620
Kod producenta	Nr art. 199620

Opis produktu

PUR CL-240-Colorlack

Obszary stosowania

- Drewno i materiały drewnopochodne
- Do wysokiej jakości mebli
- Do mebli kuchennych i łazienkowych
- Zabudowa wnętrz statków
- Do zabudowy sklepów i stoisk targowych
- Jako lakier do szkła (w połączeniu z PUR GLA-820)
- Jako metaliczne powłoki lakiernicze (w połączeniu z UMA-824)
- Dla profesjonalnych użytkowników
- Bardzo dobra siła krycia
- Doskonała rozlewność
- Do stosowania na powierzchniach pionowych
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Odporny na gorącą wodę i parę wodną
- Trudnopalność
- Światłotrwałość
- Powłoka przyjemna w dotyku
- Produkt nie zawiera związków aromatycznych

Przygotowanie pracy Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

■ Przygotowania

Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V890. Podczas budowy w pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował.

Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

Płyty przeszlifować papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320.

Szlif polerujący wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 240 - 320.

■ Przygotowanie materiału Mieszanie

10:1 z PUR H-280 objętościowo (100:8 wagowo)

Utwardzacz dodawać podczas mieszania i mieszaninę doprowadzić do stanu jednorodności.

Czas przydatności mieszanki do użycia - maksimum 8 godzin. Wyższe temperatury mogą ten czas skrócić.

Podczas stosowania z dodatkami należy przestrzegać zaleceń zawartych w odnoszących się do nich instrukcjach technicznych.

■ **Sposób stosowania**

Materiał starannie rozmieszczać. Natrysk.

Pistolet kubekowy: dysza: 1,8 - 2,0 mm; ciśnienie na rozpylaczu: 2 - 3 bar.

Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

Bezpośrednio przed kolejnymi etapami pracy wykonać szlif pośredni (P 240 - 320).

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie

■ **Wskazówki wykonawcze** Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

W celu uzyskania nieograniczonej wytrzymałości na zadrapania, zalecamy lakierowanie odpowiednimi światłotrwałymi lakierami bezbarwnymi.

Schnięcie

Pyłosuchość powłoka osiąga po około 40 minutach

Dalsza obróbka możliwa jest po około 2 godzinach.

Możliwość układania w stopy: po wysuszeniu przez noc

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ **Rozcieńczanie**

Materiał gotowy do stosowania, w razie potrzeby rozcieńczać dodając V-890, V-897 lub V-893.

■ **Wskazówki DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":**

. Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

Dla zachowania wartości powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielęgnację za pomocą niekłaczącej ściarki bawełnianej. Proszę stosować środki pielęgnacyjne nie zawierające silikonu i rozpuszczalników.

W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

W przypadku zastosowań zgodnych z wytyczną w sprawie wyposażenia statków morskich obowiązuje maksymalna ilość materiału w mokrej warstwie 360 g/m².

Narzędzia / czyszczenie Urządzenia natryskowe typu airmix, airless, pistolety kubekowe

Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt

można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Zużycie Około 100 - 120 ml/m² na jedną warstwę