

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-rm-n-0-5-12-3-5kg-brazowy-ziemisty-p-20134.html>



## remmers RM N 0,5 12-3 5kg Brązowy ziemisty

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>124,98 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>101,61 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>F013505</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 013505</b> |

### Opis produktu

#### **RM**

Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu

#### Zużycie:

około 1,6 kg/l wypełnianej przestrzeni

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną

#### Obszary stosowania:

- Uzupełnianie ubytków i reprofilacja podłoży mineralnych, takich jak kamień naturalny, cegła, beton i kamień sztuczny
- Wykonywania kopii elementów wystroju architektonicznego

#### Właściwości:

- Niska zawartość wolnych alkaliów
- Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
- Niewielkie naprężenia własne
- Pigmenty odporne na działanie ultrafioletu
- Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych

#### Zapotrzebowanie wody

około 0,65 - 0,85 l/5 kg

około 1,95 - 2,5 l/15 kg

około 3,25 - 4,15 l/25 kg

Gęstość nasypowa około 1,7 kg/dm<sup>3</sup>

#### Odszałcenie wywołane skurczem - DIN52450

Po 7 dniach: około -0,3 mm/m

Po 28 dniach: około -0,7 mm/m

#### Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

Po 7 dniach: około 4 N/mm<sup>2</sup>

Po 28 dniach: około 5 N/mm<sup>2</sup>

#### Wytrzymałość na ściskanie

Normalna < 13 N/mm<sup>2</sup>

Miękka < 8 N/mm<sup>2</sup>

#### Moduł elastyczności Younga (DIN 1048)

Normalna około 11 kN/mm<sup>2</sup>

Miękka około 7 kN/mm<sup>2</sup>

---

Największe ziarno  
drobnoziarnista 0,2 mm  
średnia 0,5 mm  
gruboziarnista 2,0 mm

Wytrzymałość na odrywanie (28d)  
około 0,5 N/mm<sup>2</sup>