

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-rm-n-0-5-14-3-5kg-oliwkowa-ochra-p-20132.html>



remmers RM N 0,5 14-3 5kg Oliwkowa ochra

Cena brutto	124,98 zł
Cena netto	101,61 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F013405
Kod producenta	Nr art. 013405

Opis produktu

RM

Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu

Zużycie:

około 1,6 kg/l wypełnianej przestrzeni

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną

Obszary stosowania:

- Uzupełnianie ubytków i reprofilacja podłoży mineralnych, takich jak kamień naturalny, cegła, beton i kamień sztuczny
- Wykonywania kopii elementów wystroju architektonicznego

Właściwości:

- Niska zawartość wolnych alkaliów
- Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
- Niewielkie naprężenia własne
- Pigmenty odporne na działanie ultrafioletu
- Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych

Zapotrzebowanie wody

około 0,65 - 0,85 l/5 kg

około 1,95 - 2,5 l/15 kg

około 3,25 - 4,15 l/25 kg

Gęstość nasypowa około 1,7 kg/dm³

Odszałcenie wywołane skurczem - DIN52450

Po 7 dniach: około -0,3 mm/m

Po 28 dniach: około -0,7 mm/m

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

Po 7 dniach: około 4 N/mm²

Po 28 dniach: około 5 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie

Normalna < 13 N/mm²

Miękka < 8 N/mm²

Moduł elastyczności Younga (DIN 1048)

Normalna około 11 kN/mm²

Miękka około 7 kN/mm²

Największe ziarno
drobnoziarnista 0,2 mm
średnia 0,5 mm
gruboziarnista 2,0 mm

Wytrzymałość na odrywanie (28d)
około 0,5 N/mm²