

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-srodek-impregnacyjny-do-ochrony-przed-graffiti-graffiti-schutz-5l-mleczny-p-20667.html>



remmers środek impregnacyjny do ochrony przed graffiti Graffiti-Schutz 5L Mleczny

Cena brutto	420,37 zł
Cena netto	341,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F068505
Kod producenta	Nr art. 068505

Opis produktu

Graffiti-Schutz

Nieszkodliwy dla środowiska, wodny środek impregnacyjny do ochrony przed graffiti w systemie „semipermanentnym”, oparty na mieszaninie alkiloalkoksylanu i wosku.

Zużycie:

Klinkier: 0,1 - 0,2 l/m²

Kamień naturalny: 0,3 - 0,8 l/m²

Cegła: 0,2 - 0,5 l/m²

Beton: 0,2 - 0,3 l/m²

Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Niezbędne jest również sprawdzenie na tej powierzchni wpływu zabiegu na jej wygląd (wskutek intensyfikacji barwy) oraz skuteczności działania ochronnego (na ile łatwe jest usuwanie graffiti).

Obszary stosowania:

- Do mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, kamień naturalny, beton, cegła wapienno-piaskowa
- Warunkiem koniecznym jest nośne podłoże, odporne na działanie strumienia gorącej wody pod ciśnieniem (co najmniej 80°C na powierzchni materiału budowlanego)
- Nie nadają się zmurzone podłoża, powłoki malarskie oraz systemy WDV (termoizolacji zespolonej)
- Nie nadaje się do stosowania na posadzkach.

Właściwości:

- Działa hydrofobizująco
- Zmniejsza przyczepność
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Ułatwia usuwanie graffiti za pomocą strumienia gorącej wody
- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia

Dane techniczne produktu:

- Nośnik: woda
- Gęstość (20 °C): 1,00 g/cm³
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4: około 11
- Baza substancji czynnej: Silan/siloksan/wosk
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: około 10
- Odczyn pH: około 8,5 - neutralny
- Wygląd: mleczny, mętny, płynny