

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-tynek-ofiarny-magazynujacy-sole-kompresenputz-kompresenputz-p-20939.html>



remmers Tynk "ofiarny" magazynujący sole Kompresenputz Kompresenputz

Cena brutto	289,67 zł
Cena netto	235,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F107716
Kod producenta	Nr art. 107716

Opis produktu

Kompresenputz

tynek "ofiarny" magazynujący sole, zgodny z WTA

Zużycie:

ok. 6,0 kg/m²/cm grubości warstwy

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania:

- Do odsalania i redukcji zawilgocenia
- Jako tynk wierzchni na zasolonych podłożach.
- Warstwa buforowa pod tynkami odtworzonymi w oparciu o historyczne receptury.
- Stare budownictwo, piwnice i elewacje

Właściwości:

- Wysoka zdolność magazynowania soli
- Materiał aktywny kapilarnie
- Odwracalność

Dane techniczne produktu:

- Grubość warstwy: Aplikacja jednowarstwowa do 20 mm dwuwarstwowa do 40 mm, na jedną warstwę 10 - 20 mm
- Gęstość nasypowa: ok. 0,7 kg/dm³
- Zapotrzebowanie wody: 8,5 l / 16 kg
- Głębokość wnikania wody po 24 godz. > 10 mm
- Reakcja na ogień: klasa A1
- Wytrzymałość na ścislenie: CS II (śr. 3,0 N/mm²)
- Dynamiczny moduł Younga: ok. 2000 N/mm²
- Gęstość objętościowa związanej zaprawy: ok. 0,8 kg/dm³
- Pory otwarte: ok. 60 % obj.