

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-tynk-ofiarny-magazynujacy-sole-kompresenputz-niestandardowy-p-20938.html>



remmers Tynk "ofiarny" magazynujący sole Kompresenputz Niestandardowy

Cena brutto	1 135,02 zł
Cena netto	922,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F107316
Kod producenta	Nr art. 107316

Opis produktu

Kompresenputz

tynk "ofiarny" magazynujący sole, zgodny z WTA

Zużycie:

ok. 6,0 kg/m²/cm grubości warstwy

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania:

- Do odsalania i redukcji zawilgocenia
- Jako tynk wierzchni na zasolonych podłożach.
- Warstwa buforowa pod tynkami odtworzonymi w oparciu o historyczne receptury.
- Stare budownictwo, piwnice i elewacje

Właściwości:

- Wysoka zdolność magazynowania soli
- Materiał aktywny kapilarnie
- Odwracalność

Dane techniczne produktu:

- Grubość warstwy: Aplikacja jednowarstwowa do 20 mm dwuwarstwowa do 40 mm, na jedną warstwę 10 - 20 mm
- Gęstość nasypowa: ok. 0,7 kg/dm³
- Zapotrzebowanie wody: 8,5 l / 16 kg
- Głębokość wnikania wody po 24 godz. > 10 mm
- Reakcja na ogień: klasa A1
- Wytrzymałość na ściskanie: CS II (śr. 3,0 N/mm²)
- Dynamiczny moduł Younga: ok. 2000 N/mm²
- Gęstość objętościowa związanej zaprawy: ok. 0,8 kg/dm³
- Pory otwarte: ok. 60 % obj.