

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-uelastyczniony-preparat-do-wzmacniania-kamienia-kse-300-e-5l-przezroczysty-p-20686.html>



## remmers Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia KSE 300 E 5L Przezroczysty

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>741,61 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>602,93 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>F071405</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 071405</b> |

### Opis produktu

#### KSE 300 E

Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).

#### Zużycie:

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża i postawionego celu zabiegu zużycie może wynosić od 0,3 l/m<sup>2</sup> do wielu l/m<sup>2</sup>.

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

#### Obszary stosowania:

- Do wzmacniania silnie porowatych i mocno zwietrzałych struktur średnio- do gruboporowatego piaskowca, niektórych wulkanicznych skał wylewnych (np. tufu) jak również zwietrzałej cegły. Do wzmacniania historycznych tynków i spoin
- Do uzyskiwania szczególnie harmonijnych profili wytrzymałościowych w kombinacji z KSE 100

#### Właściwości:

- Zawiera miękkie segmenty uelastyczniające żel krzemowy
- Korzystne zachowanie przy naprężeniach-wydłużeniu dzięki większym, mostkom żelu krzemionkowego, podlegającym mniejszym naprężeniom
- Stopień wytrącania żelu: ok. 30 %
- Nie hydrofobizuje podłoża
- Duża głębokość wnikania preparatu

#### Dane techniczne produktu:

- Gęstość (20 °C): 0,90 g/cm<sup>3</sup>
- Zawartość substancji czynnej: około 50 % wagowych
- Kolor: przezroczysty do lekko mętnego, ew. nieznacznie żółtawy
- Zapach: typowy
- System katalityczny: neutralny