

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-wodny-lakier-izolujacy-do-drewna-multi-izol-3w1-0-375l-srebrnoszary-p-19528.html>



remmers Wodny Lakier izolujący do drewna Multi-Izol 3w1 0,375L srebrnoszary

Cena brutto	85,53 zł
Cena netto	69,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F7748832
Kod producenta	Nr art. 774883

Opis produktu

Multi-Izol 3w1 Wodny lakier izolujący do stosowania jako grunt, międzywarstwa i powłoka końcowa do drewna i innych podłoży

Obszary stosowania:

Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi

Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe

Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

Podkład izolujący, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa

Może być również stosowany jako powłoka renowacyjna

Do deskowań

Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych

Do grzejników

Do twardego PCV

Do nieeloksowanego aluminium

Na wiele innych podłoży

Właściwości:

Produkt wodny

Pozwala drewnu oddychać

Izoluje garbniki (Garbniki przede wszystkim mają za zadanie chronić rośliny przed zewnętrznymi szkodnikami)

Hamuje rdzę na łbach śrub i gwoździ (kolor biały)

Bardzo dobra odporność na czynniki klimatyczne, niska skłonność do kredowania

Dobre krycie krawędzi

Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna

Niska tendencja do żółknięcia

Bardzo mała skłonność do zabrudzeń

Bardzo dobra przyczepność do podłoża

Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)

Ogranicza przebarwienia powodowane przez nikotynę

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Po wyschnięciu nałożyć następne warstwy.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Tolerancję z podłożem oraz skuteczność działania izolującego należy sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej. Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniami kondensatu.

Zużycie:

100 - 120 ml/m² na jedną warstwę. Niezbędne jest nałożenie dwóch warstw.