

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-wodny-lakier-izolujacy-do-drewna-multi-izol-3w1-0-75l-czerwień-skandynawska-p-19512.html>



remmers Wodny Lakier izolujący do drewna Multi-Izol 3w1 0,75L Czerwień skandynawska

Cena brutto	146,45 zł
Cena netto	119,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F7750011
Kod producenta	Nr art. 775001

Opis produktu

Multi-Izol 3w1 Wodny lakier izolujący do stosowania jako grunt, międzywarstwa i powłoka końcowa do drewna i innych podłoży

Obszary stosowania:

Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
Podkład izolujący, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa
Może być również stosowany jako powłoka renowacyjna
Do deskowań
Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych
Do grzejników
Do twardego PCV
Do nieeloksowanego aluminium
Na wiele innych podłoży

Właściwości:

Produkt wodny
Pozwala drewnu oddychać
Izoluje garbniki (Garbniki przede wszystkim mają za zadanie chronić rośliny przed zewnętrznymi szkodnikami)
Hamuje rdzę na łbach śrub i gwoździ (kolor biały)
Bardzo dobra odporność na czynniki klimatyczne, niska skłonność do kredowania
Dobre krycie krawędzi
Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
Niska tendencja do żółknięcia
Bardzo mała skłonność do zabrudzeń
Bardzo dobra przyczepność do podłoża
Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
Ogranicza przebarwienia powodowane przez nikotynę

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.
Materiał starannie rozmieszać.
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Po wyschnięciu nałożyć następne warstwy.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Tolerancję z podłożem oraz skuteczność działania izolującego należy sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej. Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniami kondensatu.

Zużycie:

100 - 120 ml/m² na jedną warstwę. Niezbędne jest nałożenie dwóch warstw.