

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-wypełniana-kwarcytem-miedzywarstwa-zbrojona-wloknami-color-pa-fill-bialy-p-20320.html>



remmers Wypełniana kwarcytem międzywarstwa zbrojona włóknami Color PA Fill Biały

Cena brutto	566,03 zł
Cena netto	460,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F649013
Kod producenta	Nr art. 649013

Opis produktu

Color PA Fill

Wypełniana kwarcytem międzywarstwa zbrojona włóknami, do wyrównywania powierzchni betonowych

Zużycie:

- Zależnie od właściwości podłoża około 400 - 900 ml/m² na jedną warstwę
- Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża
- Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.
- W przypadku systemów ochrony powierzchni OS 4 i OS 5a należy przyjąć zużycie z danego raportu z badań.

Obszary stosowania:

- Do szpachlowania porów i jam do 1 mm
- Szpachlowanie powierzchni betonowych i nośnych powłok dyspersyjnych
- Międzywarstwa w systemach OS 4 (OS-C) i OS 5a (OS-DII) zgodnie z DIN EN 1540 / DIN V 18026
- System Remmers OS C / OS 4: Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Betonacryl)
- System Remmers OS-DII / OS 5a: Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe)

Właściwości:

- Mostkowanie rys do 0,3 mm (spoczynkowo)
- Dobra przyczepność na betonie oraz nośnych powłokach wiążących mineralnie lub wiązanych żywicą syntetyczną
- Nadaje się do aplikacji wałkiem, pędzlem, natryskowo i szpachlą
- Materiał zawiera wypełniacze mineralne i jest wzmocniony włóknami
- Produkt znajduje się na liście BAST (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
- Materiał przebadany wg normy DIN EN 1504-2