

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-wysokiej-jakosci-czysto-akrylowa-farba-elewacyjna-color-pa-5l-bialy-p-20871.html>



## remmers Wysokiej jakości czysto akrylowa farba elewacyjna Color PA, 5L Biały

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>304,26 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>247,37 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>F650005</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 650005</b> |

### Opis produktu

#### Color PA

Wysokiej jakości czysto akrylowa farba elewacyjna

#### Zużycie:

- W zależności od właściwości podłoża 200 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę
- Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża
- Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.
- W przypadku systemów ochrony powierzchni OS 2 i OS 4 patrz odpowiedni raport z badań

#### Obszary stosowania:

- Powierzchnie elewacji i betonu
- Systemy ochrony powierzchni betonu zgodnie z DIN EN 1504/DIN V 18026
- system Remmers OS-B / OS 2 :  
Podkład H (Imprägniergrund) + Kolor PA (Betonacryl)
- system Remmers OS-C / OS 4 :  
Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Betonacryl)
- system Remmers OS-C / OS 4 :  
Betofix Fill (Betofix -Spachtel) + Color PA (Betonacryl)

#### Właściwości:

- Hamowanie karbonatyzacji  $sd\ CO_2 : \geq 252\ m$
- Silna hydrofobowość:  $w \leq 0,1\ kg/(m^2 \cdot h)$  0,5
- Przepuszczalność pary wodnej  $sd < 0,3\ m$
- Odporność na czynniki atmosferyczne
- Nie zawiera plastyfikatorów
- Produkt nie zawiera związków aromatycznych
- Bardzo dobra zdolność krycia
- Stabilne kolory
- Produkt znajduje się na liście BAST (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
- Materiał przebadany wg normy DIN EN 1504-2