

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-wysokoeastyczna-dwuskładnikowa-poliuretanowa-żywica-iniekcyjna-di-p-ir-pur-2k-150-7-75kg-p-20536.html>



remmers Wysokoeastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna DI (P) - IR PUR 2K 150 7,75kg

Cena brutto	918,49 zł
Cena netto	746,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F687108
Kod producenta	Nr art. 687108

Opis produktu

IR PUR 2K 150

Wysokoeastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna DI (P)

Zużycie:

- oznaczane indywidualnie dla obioektu
- Zależnie od zawartości wilgoci w strukturze, szerokości rys i grubości elementu budowlanego
- około 1,1 kg/l wypełnianej przestrzeni
- około 0,4-0,7 kg/mb

Obszary stosowania:

- Iniekcja rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5
- Klasyfikacja: U(D1) W(2) (1/2/3/4*) (5/30)
- Zawilgocenie: DY, DP, WT, WF* - *rysy prowadzące wodę wymagają iniekcji wstępnej z IR PUR 2K rapid!
- Przetestowane zg. z ZTV-ING (RISS), (lista BAST)
- Przetestowane zg. z DIN V 18028
- Iniekcja z użyciem węży iniekcyjnych
- Przepona pozioma i uszczelnienie w murze
- Uszczelnianie wilgotnych i przewodzących wodę rys

Właściwości:

- Wysoka odporność chemiczna
- Total solid (w oparciu o metodę badawczą Deutsche Bauchemie e.V.)
- Materiał o niskiej lepkości
- Wysoka przyczepność do ścianek spoin
- Bardzo silna rozszerzalność