

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-zaprawa-do-uzupelniania-ubytkow-kamienia-i-cegly-rm-pro-uziarnienie-0-2mm-wytrzymalosc-miekka-niestandardowy-p-20577.html>



remmers Zaprawa do uzupełniania ubytków kamienia i cegły RM pro, uziarnienie 0,2mm, wytrzymałość miękka Niestandardowy

Cena brutto	459,68 zł
Cena netto	373,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F059115
Kod producenta	Nr art. 059115

Opis produktu

RM pro

Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków kamienia i cegły, z możliwością stosowania w warstwach o grubości schodzącej „do zera”

Zużycie około 1,6 kg/l wypełnianej przestrzeni

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania:

- Odrestaurowywanie, uzupełnianie i reprofilowanie podłoży mineralnych, jak kamień naturalny, cegła, beton i sztuczny kamień
- Wykonywanie kopii elementów wystroju architektonicznego

Właściwości:

- Niska zawartość wolnych alkaliów
- Materiał może być rozciągany "do zerowej" grubości
- Zdatność do aplikacji przez szlamowanie
- Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
- Niewielkie naprężenia własne
- Pigmenty odporne na działanie ultrafioletu
- Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych

Dane techniczne produktu:

- Zapotrzebowanie wody Konsistenz: antragfähig
- Fein 0,2 mm: Ca. 2,46 l/15 kg und 4,1 l/25 kg
- Mittel 0,5 mm: Ca. 2,16 l/15 kg und 3,6 l/25 kg
- Grob 2,0 mm: Ca. 1,8 l/15 kg und 3,0 l/25 kg
- Gęstość nasypowa około 1,5 - 1,7 kg/dm³
- Odkształcenie wywołane skurczem - DIN52450 Po 7 dniach ok -0,2 mm/m, po 28 dniach ok. -0,6 mm/m
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
 - normalna ok. 3,5 N/mm²
 - miękka ok. 2,5 N/mm²
- Wytrzymałość na ściskanie normalna > 13 N/mm², miękka > 8 N/mm²
- Moduł elastyczności Younga (DIN 1048) normalna ok. 11 kN/mm², miękka ok. 5 kN/mm²
- Największe ziarno 0,2 mm.