

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-zmywacz-do-drewna-2-5l-p-19796.html>



remmers Zmywacz do drewna 2,5L

Cena brutto	175,97 zł
Cena netto	143,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F4200264003
Kod producenta	Nr art. 4200264003

Opis produktu

Zmywacz do drewna środek do usuwania starych powłok

Zużycie

- Około 200 ml/m² jednokrotnego malowania.

Obszary stosowania

- Drewniane tarasy
- Usuwanie resztek powłok (oleje i lazury cienkowarstwowe)

Właściwości

- Skutecznie usuwa resztki olejów i lazur cienkowarstwowych z drewnianych tarasów
- Nie wymaga szlifowania powierzchni tarasu
- Produkt wodny
- Specjalne szczotki można nakręcać na typowe handlowe trzonki teleskopowe

Certyfikaty

- Datenblatt über Inhaltsstoffe

Sposób stosowania

- Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.
Materiał nanieść obficie i równomiernie na całą powierzchnię tarasu, za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.
Pozostawić na 30 minut do zadziałania.
Następnie delikatnie spryskać wodą ze spryskiwacza, aby aktywować środek.
Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku zgodnym z układem włókien drewna, kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.
Zagłębienia wyszczotkować za pomocą specjalnej szczotki do rowków.
W razie potrzeby nawilżyć i powtórzyć szczotkowanie.
Szczególnie uporczywe resztki powłok można w stanie zwilżonym zdrapać za pomocą metalowej szpachelki. Drewno starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego.
Płukanie kilkakrotnie powtórzyć, aż przestanie powstawać piana. Pomocnym zabiegiem jest tu zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej.
Po wyschnięciu ocenić oczyszczoną powierzchnię i w razie potrzeby czyszczenie powtórzyć.
W razie potrzeby polecamy zastosowanie środka "Odszarzacz do drewna"!
Naruszone opakowanie należy starannie zamknąć, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

- Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
W tym czasie poddawana zabiegowi powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym.
Powierzchnie poddane zabiegowi spłukać dużą ilością wody.
Nie dopuścić, aby woda po myciu dostała się do stawów, oczek wodnych itp.

Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

Po wyschnięciu przez 1-2 dni należy nałożyć świeże powłoki z "Olej do tarasów i mebli ogrodowych" (art. 2645-2656, wersja [eco]: art. 7690-7696) lub "Oleju do desek kompozytowych (art. 2087-2089).

Narzędzia / czyszczenie

■ specjalna szczotka do szorowania, ławkowiec, pędzel

■ Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość

■ W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.