

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-biala-farba-do-wnetrz-easy-white-1l-bialy-p-25974.html>



V33 Biała Farba do wnętrz EASY WHITE 1L Biały

Cena brutto	41,81 zł
Cena netto	33,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FEW010
Kod producenta	EW010

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

- Malowanie i renowacja ścian, sufitów, powierzchni drewnianych oraz innych powierzchni wewnętrznych
- Możliwość stosowania na: drewno, metal, tapety, kaloryfery, grzejniki, stolarkę drzwiową i okienną
- Ponad 20 różnych typów powierzchni

Właściwości:

- Optymalna przyczepność – możliwość nakładania na stare podłoża bez podkładu
- Doskonała siła krycia – do 98% w jednej warstwie, skuteczne maskowanie kontrastujących kolorów
- Kremowa konsystencja, łatwa aplikacja, brak smug
- Odporna na szorowanie, nie żółknie z czasem

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża:

- Nowe, niemalowane podłoża – zastosować odpowiedni podkład
- Płyty g-k – odkurzyć, nałożyć podkład
- Drewno i pochodne – przeszlifować, odkurzyć
- Drewno egzotyczne – odtłuścić, nałożyć podkład
- Świeże tynki – odczekać 3 miesiące, przeszlifować, odkurzyć; pierwsza warstwa rozcieńczona 10% wody, druga bez rozcieńczania
- Kaloryfery, grzejniki metalowe/aluminiowe/żeliwne, małe powierzchnie plastikowe – umyć, odtłuścić, wysuszyć, przeszlifować papierem 240, odpylić
- Surowy metal – nałożyć odpowiedni podkład
- Stare farby – umyć, odtłuścić, wysuszyć, przeszlifować papierem 120, odpylić
- Tapeta/plótno – pierwsza warstwa 10% wody, druga bez rozcieńczania; zalecana próba na małej powierzchni
- Plamy i zacieki – umyć, odtłuścić, po wyschnięciu użyć środka specjalistycznego

Aplikacja:

- Dokładnie wymieszać farbę mieszadłem do dna pojemnika
- Malowanie rozpocząć od narożników pędzlem, następnie wałkiem
- Wałek nasączać równomiernie, nie dociskać zbyt mocno
- Malować etapami po 0,5-1 m², równą ilością farby na podobne powierzchnie
- Ostatnie pociągnięcia wałkiem wykonywać w jednym kierunku (z góry na dół)
- Zalecane dwie warstwy
- Temperatura pracy: 12-25°C
- Farba gotowa do użycia – nie rozcieńczać

Porady:

- Nie przerywać malowania na środku powierzchni ani nie poprawiać w trakcie schnięcia

-
- Przy ciemnym lub intensywnym kolorze podłoża może być potrzebna dodatkowa warstwa
 - Kaloryfery muszą być zimne podczas malowania
 - Zaleca się próbę na małej powierzchni przed rozpoczęciem prac
 - Opakowanie nadaje się do ponownego zamknięcia – czyścić wieczko przed zamknięciem