

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-direct-protect-farba-rozne-powierzchnie-0-75l-aluminium-p-25883.html>



V33 Direct Protect Farba Różne Powierzchnie 0,75L Aluminium

Cena brutto	70,36 zł
Cena netto	57,20 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FURP07513
Kod producenta	URP07513

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

- Farba Direct Protect V33 przeznaczona jest do dekoracji i ochrony okien, drzwi, krutek, ogrodzeń, mebli i innych elementów wykonanych z:

- Drewna: iglastego, liściastego, egzotycznego, surowego i malowanego, lakierowanego lub pokrytego lazurą
- Metali: surowych, żarzewiałych oraz pokrytych farbą
- PCV: nowego lub wymagającego renowacji
- Aluminium, ocynku, miedzi, powłok galwanicznych: nowych lub wymagających renowacji

Nie należy stosować farby na: podłogi, podłoża murowane, drewno olejowane lub woskowane oraz giętki plastik (np. meble ogrodowe, doniczki). Nie zaleca się nakładania ciemnych kolorów na PCV wyeksponowane na intensywne promieniowanie słoneczne.

Właściwości:

- Dekoruje i chroni różne powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynków
- System 2 w 1 – nie wymaga podkładu, stosowana bezpośrednio na powierzchnię
- Wysoka odporność na warunki pogodowe: opady, mróz, promieniowanie UV
- Odporna na uderzenia
- Łatwa aplikacja i doskonała przyczepność
- Gama kolorystyczna zgodna z paletą barw RAL

Zastosowanie

Przygotowanie powierzchni:

Podłoża surowe lub nowe:

- Drewno – przeszlifować papierem ściernym i odpylić; drewno egzotyczne odtłuścić acetonem
- Metal – nowe powierzchnie odtłuścić acetonem; powierzchnie żarzewiałe oczyścić szczotką metalową i odpylić
- PCV, aluminium, ocynk, miedź, powłoki galwaniczne – delikatnie przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić i odtłuścić, spłukać wodą

Podłoża wcześniej malowane, w dobrym stanie:

- Drewno, metal – przeszlifować papierem ściernym 120 i odpylić
- PCV, aluminium, ocynk, miedź, powłoki galwaniczne – przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić, odtłuścić i spłukać

Podłoża wcześniej malowane, w złym stanie:

- Drewno – zeszlifować łuszczące się elementy farby, przeszlifować i odpylić
- Metal – usunąć łuszczącą się farbę i rdzę, oczyścić, odtłuścić i spłukać wodą
- PCV, aluminium, ocynk, miedź, powłoki galwaniczne – przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić, odtłuścić i spłukać

Aplikacja:

- Farbę dobrze wymieszać szerokim mieszadłem, sięgając do dna pojemnika
- Rozpocząć malowanie od narożników i krawędzi
- Nakładać równomiernie, krzyżując pasy, unikając zbyt grubych warstw
- Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, delikatnie przeszlifować i odpylić
- Nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób
- Farba gotowa do użycia – nie rozcieńczać.

Porady:

- W przypadku intensywnych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy
- Ostateczne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 15 dniach od wyschnięcia